

HERO PLUS B

114756.01 + 108944.99

HERO+B: ANG.SX 47W 3K 594 DALI/PU BIA + HERO+: DIFFUSORE OPALE PER ANGOLO

novalux
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948



Características

Uso: Interior
Tipo de instalación: COLGANTE
Emisión: DIRECTA/INDIRECTA
Ópticas: OPALINA
Color: BLANCO
Atenuación: DALI2, PUSH
Emergencia: NO
L: 594x594mm
A: 53mm
H: 92mm
Fabricado en: ITALY
Garantía: 5 años
Peso: 3.3kg

Datos técnicos

Potencia de entrada de la luminaria: 52W
Flujo luminoso luminaria: 2680lm
Flujo luminoso indirecto: 3135lm
IP: 40
Clase de aislamiento: I
N° driver por producto: 2
Tensión de alimentación: 220-240V 50/60Hz
SELV: Si

Sorgente

Fuente de iluminación: LED
Fuente de energía: 47W
Flujo luminoso fuente: 4436lm
Temperatura de color: 3000K
ICR: >90
Tolerancia del color: 3 Step MacAdam
Vida útil LED: 50000h L90 B10

Conformidad

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022

Norme

Riesgo fotobiológico: GRUPO DE RIESGO 0 Dispositivo certificado en el GRUPO EXENTO, de conformidad con CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.
Criterios Ambientales Mínimos para la construcción: CAM edilizia - Conforme al Decreto Ministeriale 23 giugno 2022 n.256 e 24 novembre 2025 n.256.

Luminancia media

Límite de luminancia en entornos con pantallas de visualización: Menos de 1000 cd/m² para ángulos de elevación > 65° (según EN 12464-1:2011).

[HERO PLUS B: Ver más información de producto](#)



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italia
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Correo electrónico: info@novalux.it · Número IVA 00536541204 · novalux.com
Empresa sujeta a la gestión y coordinación de SLV GmbH

Esta ficha de datos técnica es propiedad de Novalux S.r.l., todos los derechos reservados. Novalux S.r.l. se reserva el derecho a efectuar cambios sin aviso previo.
Última actualización: 29/5/2026, 23:19:45

HERO PLUS B

114756.01 + 108944.99

HERO+B: ANG.SX 47W 3K 594 DALI/PU BIA + HERO+: DIFFUSORE OPALE PER ANGOLO

novalux
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948



Características

Uso: Interior
Ópticas: OPALINA
L: 594x594mm
A: 48mm
H: 6mm
Fabricado en: ITALY
Garantía: 5 años
Peso: 0.2kg

Datos técnicos

IP: 40
SELV: No

Luminancia media

Límite de luminancia en entornos con pantallas de visualización: Menos de 1000 cd/m² para ángulos de elevación > 65° (según EN 12464-1:2011).



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italia
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Correo electrónico: info@novalux.it · Número IVA 00536541204 · novalux.com
Empresa sujeta a la gestión y coordinación de SLV GmbH

Esta ficha de datos técnica es propiedad de Novalux S.r.l., todos los derechos reservados. Novalux S.r.l. se reserva el derecho a efectuar cambios sin aviso previo.
Última actualización: 29/5/2026, 23:19:45

HERO PLUS B

114756.01 + 108944.99




HERO+B: ANG.SX 47W 3K 594 DALI/PU BIA + HERO+: DIFFUSORE OPALE PER ANGOLO

novalux
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948

ACCESORIOS ADICIONALES

	HERO+: KIT DI GIUNZIONE PROFILI 1PZ	108940.99
	HERO B: COPPIA TESTATE BIA	1087B1.01
	HERO+B: MOD.CIECO 280 BIA	114785.01
	HERO+B: MOD.CIECO 1120 BIA	114786.01
	HERO+B: MOD.CIECO 1400 BIA	114787.01
	HERO+B: MOD.CIECO 1680 BIA	114788.01
	HERO+B: MOD.CIECO ANG. SX DX 150 BIA	114789.01

ACCESORIOS DE MONTAJE

	KIT SOSPENSIONE HERO+B/MINI B L.1.2M 2PZ	114794.99
	KIT SOSPENSIONE HERO+B/MINI B L. 3M 2PZ	114795.99
	KIT SOSPENSIONE HERO+B/MINI B L.1.2M 3PZ	114796.99



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italia
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Correo electrónico: info@novalux.it · Número IVA 00536541204 · novalux.com
Empresa sujeta a la gestión y coordinación de SLV GmbH

Esta ficha de datos técnica es propiedad de Novalux S.r.l., todos los derechos reservados. Novalux S.r.l. se reserva el derecho a efectuar cambios sin aviso previo.
Última actualización: 29/5/2026, 23:19:45

HERO PLUS B

114756.01 + 108944.99

novalux
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948

HERO+B: ANG.SX 47W 3K 594 DALI/PU BIA + HERO+: DIFFUSORE OPALE PER ANGOLO



KIT SOSPENSIONE HERO+B/MINI B L. 3M 3PZ

114797.99



KIT ALIMENTAZIONE L3000 3P BIA

108920.01



KIT ALIMENTAZIONE L3000 5P BIA

108922.01

ACCESORIOS DE EMERGENCIA



HERO+: KIT 2 CAVI 1X1.5 EMERGE. L.1400

108941.99



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italia
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Correo electrónico: info@novalux.it · Número IVA 00536541204 · novalux.com
Empresa sujeta a la gestión y coordinación de SLV GmbH

Esta ficha de datos técnica es propiedad de Novalux S.r.l., todos los derechos reservados. Novalux S.r.l. se reserva el derecho a efectuar cambios sin aviso previo.
Última actualización: 29/5/2026, 23:19:45