# HERO PLUS B

**114768.21**






## Características

Uso: Interior
Tipo de instalación: COLGANTE
Emisión: DIRECTA/INDIRECTA
Ópticas: SPOT
Haz: 14°
Color: CAPPUCCINO
Atenuación: ON/OFF
Emergencia: NO
L: 1120mm
A: 53mm
H: 92mm
Fabricado en: ITALY
Garantía: 5 años
Peso: 4.6kg

## Datos técnicos

Potencia de entrada de la luminaria: 36,5W
Flujo luminoso luminaria: 4461lm
Flujo luminoso directo: 2110lm
Flujo luminoso indirecto: 2351lm
IP: 40
Clase de aislamiento: I
N° driver por producto: 2
Tensión de alimentación: 220-240V 50/60Hz
SELV: Sì

## Sorgente

Fuente de iluminación: LED
Fuente de energía: 2x13W+20W
Temperatura de color: 3000K
ICR: >90
Tolerancia del color: 3 Step MacAdam
Vida útil LED: 50000h L90 B10

## Conformidad

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022

## Norme

Riesgo fotobiológico: GRUPO DE RIESGO 1Dispositivo certificado en el GRUPO RG1 - Grupo de riesgo 1 (bajo) - Ausencia de peligro a causa de una limitación de la emisión de radiaciones intrínseca al producto de conformidad con las normas CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.
Criterios Ambientales Mínimos para la construcción: CAM edilizia - Conforme al Decreto Ministeriale 23 giugno 2022 n.256 e 24 novembre 2025 n.256.

HERO PLUS B: Ver más información de producto

Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italia
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Correo electrónico: info@novalux.it · Número IVA 00536541204 · novalux.com
Empresa sujeta a la gestión y coordinación de SLV Gmbh



**Esta ficha de datos técnica es propiedad de Novalux S.r.l., todos los derechos reservados. Novalux S.r.l. se reserva el derecho a efectuar cambios sin aviso previo.**
**Última actualización: 10/6/2026, 00:24:02**

# HERO PLUS B

**114768.21**

novalux
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948

## ACCESORIOS ADICIONALES

| | | |
|---|---|---|
| | HERO+: KIT DI GIUNZIONE PROFILI 1PZ | **108940.99** |
| | HERO B: COPPIA TESTATE CAP | **1087B1.21** |
| | HERO+B: MOD.CIECO 280 CAP | **114785.21** |
| | HERO+B: MOD.CIECO 1120 CAP | **114786.21** |
| | HERO+B: MOD.CIECO 1400 CAP | **114787.21** |
| | HERO+B: MOD.CIECO 1680 CAP | **114788.21** |
|  | HERO+B: MOD.CIECO ANG. SX DX 150 CAP | **114789.21** |

## ACCESORIOS DE MONTAJE

| | | |
|---|---|---|
| | KIT SOSPENSIONE HERO+B/MINI B L.1.2M 2PZ | **114794.99** |
| | KIT SOSPENSIONE HERO+B/MINI B L. 3M 2PZ | **114795.99** |
| | KIT SOSPENSIONE HERO+B/MINI B L.1.2M 3PZ | **114796.99** |

Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italia
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Correo electrónico: info@novalux.it · Número IVA 00536541204 · novalux.com
Empresa sujeta a la gestión y coordinación de SLV Gmbh



**Esta ficha de datos técnica es propiedad de Novalux S.r.l., todos los derechos reservados. Novalux S.r.l. se reserva el derecho a efectuar cambios sin aviso previo.**
**Última actualización: 10/6/2026, 00:24:02**

# HERO PLUS B

**114768.21**

| | | |
|---|---|---|
|  | KIT SOSPENSIONE HERO+B/MINI B L. 3M 3PZ | **114797.99** |
| | KIT ALIMENTAZIONE L3000 3P CAP | **108920.21** |
| | KIT ALIMENTAZIONE L3000 5P CAP | **108922.21** |

**ACCESORIOS DE EMERGENCIA**

| | | |
|---|---|---|
| | HERO+: KIT 2 CAVI 1X1.5 EMERGE. L.1400 | **108941.99** |

Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italia
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Correo electrónico: info@novalux.it · Número IVA 00536541204 · novalux.com
Empresa sujeta a la gestión y coordinación de SLV Gmbh



**Esta ficha de datos técnica es propiedad de Novalux S.r.l., todos los derechos reservados. Novalux S.r.l. se reserva el derecho a efectuar cambios sin aviso previo.**
**Última actualización: 10/6/2026, 00:24:02**