HERO PLUS C

114818.02 + 108903.99

HERO+C: 40W 4K 1680 DALI/PUSH NE + HERO: DIFF. OPALE PER 1680







Características

Uso: Interior
Tipo de instalación: EMPOTRABLE EN PLADUR
Emisión: DIRECTA
Ópticas: OPALINA
Color: NEGRO
Atenuación: DALI2, PUSH
Emergencia: NO
L: 1680mm
A: 53mm
H: 69mm
Fabricado en: ITALY
Garantía: 5 años
Peso: 4.2kg

Datos técnicos

Potencia de entrada de la luminaria: 44W
Flujo luminoso luminaria: 4171lm
IP: 40
Clase de aislamiento: I
N° driver por producto: 1
Tensión de alimentación: 220-240V 50/60Hz
SELV: Sì

Sorgente

Fuente de iluminación: LED
Fuente de energía: 40W
Flujo luminoso fuente: 6906lm
Temperatura de color: 4000K
ICR: >90
Tolerancia del color: 3 Step MacAdam
Vida útil LED: 50000h L90 B10

Conformidad

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022, CEI EN 60598-2-2:2012

Norme

Riesgo fotobiológico: GRUPO DE RIESGO 0Dispositivo certificado en el GRUPO EXENTO, de conformidad con CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.
Criterios Ambientales Mínimos para la construcción: CAM edilizia - Conforme al Decreto Ministeriale 23 giugno 2022 n.256 e 24 novembre 2025 n.256.

HERO PLUS C: Ver más información de producto

Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italia
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Correo electrónico: info@novalux.it · Número IVA 00536541204 · novalux.com
Empresa sujeta a la gestión y coordinación de SLV Gmbh

Esta ficha de datos técnica es propiedad de Novalux S.r.l., todos los derechos reservados. Novalux S.r.l. se reserva el derecho a efectuar cambios sin aviso previo.
Última actualización: 10/6/2026, 01:33:29

HERO PLUS C

114818.02 + 108903.99

HERO+C: 40W 4K 1680 DALI/PUSH NE + HERO: DIFF. OPALE PER 1680

Características

Ópticas: OPALINA
L: 1680mm
A: 48mm
H: 6mm
Fabricado en: ITALY
Garantía: 5 años
Peso: 0.4kg

Datos técnicos

IP: 40
SELV: No



Esta ficha de datos técnica es propiedad de Novalux S.r.l., todos los derechos reservados. Novalux S.r.l. se reserva el derecho a efectuar cambios sin aviso previo.

Última actualización: 10/6/2026, 01:33:29

HERO PLUS C

114818.02 + 108903.99

HERO+C: 40W 4K 1680 DALI/PUSH NE + HERO: DIFF. OPALE PER 1680

ACCESORIOS ADICIONALES

	HERO: TESTATA OPALE PER SCHERMO TL 2PZ	**108930.99**
	HERO C: COPPIA TESTATE NE	**108860.02**
	HERO+C: MOD.CIECO 280 NE	**114861.02**
	HERO+C: MOD.CIECO 1120 NE	**114862.02**
	HERO+C: MOD.CIECO 1400 NE	**114863.02**
	HERO+C: MOD.CIECO 1680 NE	**114864.02**
	HERO+C: MOD.CIECO ANG.SX DX 150 NE	**114865.02**

Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italia
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Correo electrónico: info@novalux.it · Número IVA 00536541204 · novalux.com
Empresa sujeta a la gestión y coordinación de SLV Gmbh

Esta ficha de datos técnica es propiedad de Novalux S.r.l., todos los derechos reservados. Novalux S.r.l. se reserva el derecho a efectuar cambios sin aviso previo.

Última actualización: 10/6/2026, 01:33:29