

HERO PLUS C

114818.02 + 108912.99

HERO+C: 40W 4K 1680 DALI/PUSH NE + HERO: DIFF.MICROPRISM. PER 1680

novalux
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948



Características

Uso: Interior
Tipo de instalación: EMPOTRABLE EN PLADUR
Emisión: DIRECTA
Ópticas: MICROPRISMÁTICA
Color: NEGRO
Atenuación: DALI2, PUSH
Emergencia: NO
L: 1680mm
A: 53mm
H: 69mm
Fabricado en: ITALY
Garantía: 5 años
Peso: 4.2kg

Datos técnicos

Potencia de entrada de la luminaria: 44W
Flujo luminoso luminaria: 4846lm
IP: 40
Clase de aislamiento: I
Nº driver por producto: 1
Tensión de alimentación: 220-240V 50/60Hz
Índice de Deslumbramiento Unificado: <19
SELV: Si

Sorgente

Fuente de iluminación: LED
Fuente de energía: 40W
Flujo luminoso fuente: 6906lm
Temperatura de color: 4000K
ICR: >90
Tolerancia del color: 3 Step MacAdam
Vida útil LED: 50000h L90 B10

Conformidad

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022, CEI EN 60598-2-2:2012

Norme

Riesgo fotobiológico: GRUPO DE RIESGO 0 Dispositivo certificado en el GRUPO EXENTO, de conformidad con CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.
Criterios Ambientales Mínimos para la construcción: CAM edilizia - Conforme al Decreto Ministeriale 23 giugno 2022 n.256 e 24 novembre 2025 n.256.

[HERO PLUS C: Ver más información de producto](#)



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italia
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Correo electrónico: info@novalux.it · Número IVA 00536541204 · novalux.com
Empresa sujeta a la gestión y coordinación de SLV GmbH

Esta ficha de datos técnica es propiedad de Novalux S.r.l., todos los derechos reservados. Novalux S.r.l. se reserva el derecho a efectuar cambios sin aviso previo.
Última actualización: 29/5/2026, 23:20:54

HERO PLUS C

114818.02 + 108912.99

HERO+C: 40W 4K 1680 DALI/PUSH NE + HERO: DIFF.MICROPRISM. PER 1680

novalux
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948



Características

Ópticas: MICROPRISMÁTICA

L: 1680mm

A: 48mm

H: 6mm

Fabricado en: ITALY

Garantía: 5 años

Peso: 0.4kg

Datos técnicos

IP: 40

Índice de Deslumbramiento Unificado: <19

SELV: No



HERO PLUS C

114818.02 + 108912.99

HERO+C: 40W 4K 1680 DALI/PUSH NE + HERO: DIFF.MICROPRISM. PER 1680

novalux
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948

ACCESORIOS ADICIONALES

	HERO: TESTATA OPALE PER SCHERMO TL 2PZ	108930.99
	HERO C: COPPIA TESTATE NE	108860.02
	HERO+C: MOD.CIECO 280 NE	114861.02
	HERO+C: MOD.CIECO 1120 NE	114862.02
	HERO+C: MOD.CIECO 1400 NE	114863.02
	HERO+C: MOD.CIECO 1680 NE	114864.02
	HERO+C: MOD.CIECO ANG.SX DX 150 NE	114865.02



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italia
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Correo electrónico: info@novalux.it · Número IVA 00536541204 · novalux.com
Empresa sujeta a la gestión y coordinación de SLV GmbH

Esta ficha de datos técnica es propiedad de Novalux S.r.l., todos los derechos reservados. Novalux S.r.l. se reserva el derecho a efectuar cambios sin aviso previo.
Última actualización: 29/5/2026, 23:20:54