


# HERO PLUS C

114855.02

**novalux**  
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948



## Características

Uso: Interior  
Tipo de instalación: EMPOTRABLE EN PLADUR  
Emisión: DIRECTA  
Ópticas: SPOT  
Haz: 14°  
Color: NEGRO  
Atenuación: DALI2, PUSH  
Emergencia: NO  
L: 1120mm  
A: 53mm  
H: 69mm  
Fabricado en: ITALY  
Garantía: 5 años  
Peso: 3.4kg

## Datos técnicos

Potencia de entrada de la luminaria: 29W  
Flujo luminoso luminaria: 2028lm  
IP: 40  
Clase de aislamiento: I  
N° driver por producto: 1  
Tensión de alimentación: 220-240V 50/60Hz  
SELV: Si

## Sorgente

Fuente de iluminación: LED  
Fuente de energía: 2x13W  
Flujo luminoso fuente: 2644lm  
Temperatura de color: 2700K  
ICR: >90  
Tolerancia del color: 3 Step MacAdam  
Vida útil LED: 50000h L90 B10

## Conformidad

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022, CEI EN 60598-2-2:2012

## Norme

Riesgo fotobiológico: GRUPO DE RIESGO 1 Dispositivo certificado en el GRUPO RG1 - Grupo de riesgo 1 (bajo) - Ausencia de peligro a causa de una limitación de la emisión de radiaciones intrínseca al producto de conformidad con las normas CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.  
Criterios Ambientales Mínimos para la construcción: CAM edilizia - Conforme al Decreto Ministeriale 23 giugno 2022 n.256 e 24 novembre 2025 n.256.

[HERO PLUS C: Ver más información de producto](#)



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italia  
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Correo electrónico: info@novalux.it · Número IVA 00536541204 · novalux.com  
Empresa sujeta a la gestión y coordinación de SLV GmbH

Esta ficha de datos técnica es propiedad de Novalux S.r.l., todos los derechos reservados. Novalux S.r.l. se reserva el derecho a efectuar cambios sin aviso previo.  
Última actualización: 10/6/2026, 00:25:11

# HERO PLUS C

114855.02

## ACCESORIOS ADICIONALES

|                                                                                     |                                    |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------|
|    | HERO C: COPPIA TESTATE NE          | 108860.02 |
|    | HERO+C: MOD.CIECO 280 NE           | 114861.02 |
|    | HERO+C: MOD.CIECO 1120 NE          | 114862.02 |
|    | HERO+C: MOD.CIECO 1400 NE          | 114863.02 |
|    | HERO+C: MOD.CIECO 1680 NE          | 114864.02 |
|  | HERO+C: MOD.CIECO ANG.SX DX 150 NE | 114865.02 |

