

## Características

Uso: Interior  
Tipo de instalación: PARED, COLGANTE, MONTAJE EN TECHO  
Emisión: DIRECTA/INDIRECTA  
Ópticas: MICROPRISMÁTICA  
Color: BLANCO  
Atenuación: ON/OFF  
Emergencia: NO  
H: 65mm  
ø: 600mm  
Garantía: 5 años  
Peso: 6kg

## Datos técnicos

Potencia de entrada de la luminaria: 68W  
Flujo luminoso luminaria: (3K D) 6699lm (3K D/I) 5865/510lm | (4K D) 7095lm (4K D/I) 6212/540lm  
IP: 40  
Clase de aislamiento: I  
Nº driver por producto: 1  
Tensión de alimentación: 220-240V 50/60Hz  
SELV: Si

## Sorgente

Fuente de iluminación: LED  
Fuente de energía: 62W  
Temperatura de color: 3000K/4000K  
ICR: >90  
Vida útil LED: 50000h L90 B10

## Conformidad

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022






## Norme

Riesgo fotobiológico: GRUPO DE RIESGO 0 Dispositivo certificado en el GRUPO EXENTO, de conformidad con CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.  
Criterios Ambientales Mínimos para la construcción: CAM edilizia - Conforme al Decreto Ministeriale 23 giugno 2022 n.256 e 24 novembre 2025 n.256.

[ROB: Ver más información de producto](#)



## ACCESORIOS DE MONTAJE

	ROB: KIT SOSPENSIONI 4PZ D450/600	<b>115005.99</b>
	ROSONE 3X1,5 TND 3000 BIA	<b>109005.01</b>
	ROSONE 3X1,5 TND 3000 NE	<b>109005.02</b>
	ROSONE 5X1,5 TND 3000 BIA	<b>109007.01</b>
	ROSONE 5X1,5 TND 3000 NE	<b>109007.02</b>