



Características

Uso: Interior
Tipo de instalación: PARED, COLGANTE, MONTAJE EN TECHO
Emisión: DIRECTA/INDIRECTA
Ópticas: MICROPRISMÁTICA
Color: NEGRO
Atenuación: DALI2, PUSH
Emergencia: NO
H: 65mm
ø: 450mm
Garantía: 5 años
Peso: 3.5kg

Datos técnicos

Potencia de entrada de la luminaria: 36W
Flujo luminoso luminaria: (3K D) 3422lm (3K D/I) 2915/324lm | (4K D) 3617lm (4K D/I) 3082/342lm
IP: 40
Clase de aislamiento: I
Nº driver por producto: 1
Tensión de alimentación: 220-240V 50/60Hz
SELV: Si

Sorgente

Fuente de iluminación: LED
Fuente de energía: 32W
Temperatura de color: 3000K/4000K
ICR: >90
Vida útil LED: 50000h L90 B10

Conformidad

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022

Norme

Riesgo fotobiológico: GRUPO DE RIESGO 0 Dispositivo certificado en el GRUPO EXENTO, de conformidad con CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.
Criterios Ambientales Mínimos para la construcción: CAM edilizia - Conforme al Decreto Ministeriale 23 giugno 2022 n.256 e 24 novembre 2025 n.256.

[ROB: Ver más información de producto](#)

ACCESORIOS DE MONTAJE

	ROB: KIT SOSPENSIONI 4PZ D450/600	115005.99
	ROSONE 3X1,5 TND 3000 BIA	109005.01
	ROSONE 3X1,5 TND 3000 NE	109005.02
	ROSONE 5X1,5 TND 3000 BIA	109007.01
	ROSONE 5X1,5 TND 3000 NE	109007.02