



Características

Uso: Interior, Exterior
Tipo de instalación: PARED, MONTAJE EN TECHO
Emisión: DIRECTA
Ópticas: OPALINA
Color: BLANCO
Atenuación: ON/OFF
Emergencia: CON ACCESORIO
H: 50mm
ø: 300mm
Garantía: 5 años
Peso: 0.5kg

Datos técnicos

Potencia de entrada de la luminaria: 12/15/18W
Flujo luminoso en emergencia: 8/6/5%
IP: 65
Clase de aislamiento: I
Nº driver por producto: 1
Tensión de alimentación: 220-240V 50/60Hz
IK: 8
SELV: No

Sorgente

Fuente de iluminación: LED
Fuente de energía: 11/14/16W
Temperatura de color: 3000K/4000K/6500K
ICR: >80
Vida útil LED: 50000h L80 B20

Conformidad

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022

Norme

Riesgo fotobiológico: GRUPO DE RIESGO 0 Dispositivo certificado en el GRUPO EXENTO, de conformidad con CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.
Criterios Ambientales Mínimos para la construcción: Conformidad con el Decreto Ministerial de Criterios Ambientales Mínimos para la Construcción de 23 de junio de 2022 n 256 de la legislación italiana.

[HULK: Ver más información de producto](#)

ACCESORIOS ELÉCTRICOS



HULK: SENSORE LUM./PRES. MW

115403.99

ACCESORIOS DE EMERGENCIA



HULK: KIT EMERGENZA 1H

115402.99