



Características

Uso: Interior
Tipo de instalación: COLGANTE, MONTAJE EN TECHO
Emisión: DIRECTA
Ópticas: OPALINA
Color: BLANCO
Atenuación: DALI2, PUSH
Emergencia: NO
L: 1440mm
A: 46mm
H: 70mm
Garantía: 5 años
Peso: 3.5kg

Datos técnicos

Potencia de entrada de la luminaria: 31W
Flujo luminoso luminaria: (3K) 3433lm / (4K) 3531lm
IP: 40
Clase de aislamiento: I
Nº driver por producto: 1
Tensión de alimentación: 220-240V 50/60Hz
SELV: Si

Sorgente

Fuente de iluminación: LED
Fuente de energía: 28W
Flujo luminoso fuente: 5190lm
Temperatura de color: 3000K/4000K
ICR: >80
Tolerancia del color: 3 Step MacAdam
Vida útil LED: 50000h L90 B10

Conformidad

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022, CEI EN 60598-2-2:2012

Norme

Riesgo fotobiológico: GRUPO DE RIESGO 0 Dispositivo certificado en el GRUPO EXENTO, de conformidad con CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.
Criterios Ambientales Mínimos para la construcción: CAM edilizia - Conforme al Decreto Ministeriale 23 giugno 2022 n.256 e 24 novembre 2025 n.256.

[LYNO: Ver más información de producto](#)

ACCESORIOS ADICIONALES

| | | |
|---|---------------------------------------|------------------|
|  | LYNO: COPPIA TESTATE BIA | 115803.01 |
|  | LYNO: COPPIA STAFFE FISSAGGIO PLAFONE | 115804.99 |
|  | LYNO: COPPIA KIT SOSP. CAVO L 3M | 115805.99 |
|  | LYNO: STAFFA DI GIUNZIONE | 115806.99 |