



Características

Uso: Interior
Tipo de instalación: EMPOTRABLE EN PLADUR
Emisión: DIRECTA
Ópticas: OPALINA
Haz: 100°
Color: BLANCO
Atenuación: CON ACCESORIO
Emergencia: CON ACCESORIO
A: Ø160mm
H: 26mm
D: 145mm
Garantía: 5 años
Peso: 0.45kg

Datos técnicos

Potencia de entrada de la luminaria: 15W
Flujo luminoso luminaria: 1400lm
Flujo luminoso en emergencia: 1h: 35% / 3h: 14%
IP: 40
Clase de aislamiento: II
Tensión de alimentación: 220-240V 50/60Hz
SELV: Si

Sorgente

Fuente de iluminación: LED
Fuente de energía: 13W
Flujo luminoso fuente: 1650lm
Temperatura de color: 3000K
ICR: >80
Vida útil LED: 50000h L80 B20

Conformidad

CEI EN 60598-1:2015 + A11:2009. IEC 60598-2:2015 2-1, 2-2

Norme

Riesgo fotobiológico: GRUPO DE RIESGO 0 Dispositivo certificado en el GRUPO EXENTO, de conformidad con CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.

[SLIM Last Minute: Ver más información de producto](#)