

Características

Uso: Interior
 Tipo de instalación: EMPOTRABLE EN PLADUR
 Emisión: DIRECTA
 Ópticas: OPALINA
 Haz: 100°
 Color: BLANCO
 Atenuación: CON ACCESORIO
 Emergencia: CON ACCESORIO
 L: 160mm
 A: 160mm
 H: 26mm
 Garantía: 5 años
 Peso: 0.56kg

Datos técnicos

Potencia de entrada de la luminaria: 15W
 Flujo luminoso luminaria: 1400lm
 Flujo luminoso en emergencia: 1h: 35% / 3h: 14%
 IP: 40
 Clase de aislamiento: II
 Tensión de alimentación: 220-240V 50/60Hz
 SELV: Si

Sorgente

Fuente de iluminación: LED
 Fuente de energía: 13W
 Flujo luminoso fuente: 1650lm
 Temperatura de color: 3000K
 ICR: >80
 Vida útil LED: 50000h L80 B20

Conformidad


CEI EN 60598-1:2015 + A11:2009. IEC 60598-2:2015 2-1, 2-2

Norme

Riesgo fotobiológico: GRUPO DE RIESGO 0 Dispositivo certificado en el GRUPO EXENTO, de conformidad con CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.


[Ver más información de producto](#)

ACCESORIOS DE EMERGENCIA



KIT EMERGENZA 1H 9V-58V

18002.99



KIT EMERGENZA 3H 9V-58V

18003.99