

Características

Uso: Interior
 Tipo de instalación: EMPOTRABLE EN PLADUR
 Emisión: DIRECTA
 Ópticas: OPALINA
 Haz: 100°
 Color: BLANCO
 Atenuación: CON ACCESORIO
 Emergencia: CON ACCESORIO
 H: 25mm
 ø: Ø125
 D: 110mm
 Garantía: 5 años
 Peso: 0.35kg

Datos técnicos

Potencia de entrada de la luminaria: 11W
 Flujo luminoso luminaria: 970lm
 Flujo luminoso en emergencia: 1h: 53% / 3h: 21%
 IP: 40
 Clase de aislamiento: II
 N° driver por producto: 1
 Tensión de alimentación: 220-240V 50/60Hz
 SELV: Si

Sorgente

Fuente de iluminación: LED
 Fuente de energía: 9W
 Flujo luminoso fuente: 1150lm
 Temperatura de color: 4000K
 ICR: >90
 Vida útil LED: 50000h L80 B20

Conformidad

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022, CEI EN 60598-2-2:2012

Norme

Riesgo fotobiológico: GRUPO DE RIESGO 0 Dispositivo certificado en el GRUPO EXENTO, de conformidad con CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.
 Criterios Ambientales Mínimos para la construcción: Conformidad con el Decreto Ministerial de Criterios Ambientales Mínimos para la Construcción de 23 de junio de 2022 n 256 de la legislación italiana.

[Ver más información de producto](#)




ACCESORIOS REGULADORES



ALIM. LED 25W 350MA/2-50V DALI/PUSH


101333.99

ACCESORIOS DE EMERGENCIA



KIT EMERGENZA 3H 10V-54V

18005.99



KIT EMERGENZA 1H 10V-54V

18004.99