

## Características

Uso: Interior  
Tipo de instalación: EMPOTRABLE EN PLADUR  
Emisión: DIRECTA  
Ópticas: OPALINA  
Haz: 100°  
Color: BLANCO  
Atenuación: CON ACCESORIO  
Emergencia: CON ACCESORIO  
L: 160mm  
A: 160mm  
H: 26mm  
Garantía: 5 años  
Peso: 0.56kg

## Datos técnicos

Potencia de entrada de la luminaria: 15W  
Flujo luminoso luminaria: 1367lm  
Flujo luminoso en emergencia: 1h: 35% / 3h: 14%  
IP: 40  
Clase de aislamiento: II  
N° driver por producto: 1  
Tensión de alimentación: 220-240V 50/60Hz  
SELV: Si

## Sorgente

Fuente de iluminación: LED  
Fuente de energía: 13W  
Temperatura de color: 3000K  
ICR: >90  
Vida útil LED: 50000h L80 B20

## Conformidad

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022, CEI EN 60598-2-2:2012

## Norme

Riesgo fotobiológico: GRUPO DE RIESGO 0Dispositivo certificado en el GRUPO EXENTO, de conformidad con CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.

Criterios Ambientales Mínimos para la construcción: Conformidad con el Decreto Ministerial de Criterios Ambientales Mínimos para la Construcción de 23 de junio de 2022 n 256 de la legislación italiana.

[Ver más información de producto](#)



## ACCESORIOS REGULADORES

---



ALIM. LED 25W 350MA/2-50V DALI/PUSH

**101333.99**


## ACCESORIOS DE EMERGENCIA

---



KIT EMERGENZA 3H 10V-54V

**18005.99**



KIT EMERGENZA 1H 10V-54V

**18004.99**