

Características

Uso: Interior
 Tipo de instalación: EMPOTRABLE EN PLADUR
 Emisión: DIRECTA
 Ópticas: SPOT
 Haz: 30°
 Color: BLANCO
 Atenuación: ON/OFF
 Emergencia: CON ACCESORIO
 A: Ø85mm
 H: 50mm
 D: 72-74mm
 Garantía: 5 años
 Peso: 0.255kg

Datos técnicos

Potencia de entrada de la luminaria: 4W
 Flujo luminoso luminaria: 308lm
 IP: 20
 Clase de aislamiento: II
 Tensión de alimentación: 220-240V 50/60Hz
 Índice de Deslumbramiento Unificado: <19
 SELV: No

Sorgente

Fuente de iluminación: LED
 Fuente de energía: 3W
 Temperatura de color: 3000K
 ICR: >80
 Vida útil LED: 30000h L70 B20

Conformidad

CEI EN 60598-1:2015 + A11:2009. IEC 60598-2:2015 2-1, 2-2


Norme

Riesgo fotobiológico: GRUPO DE RIESGO 0 Dispositivo certificado en el GRUPO EXENTO, de conformidad con CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.

[Ver más información de producto](#)




ACCESORIOS DE EMERGENCIA



KIT EMERGENZA 1H 9V-58V

18002.99



KIT EMERGENZA 3H 9V-58V

18003.99