

Características

Uso: Interior
Tipo de instalación: EMPOTRABLE EN PLADUR
Emisión: DIRECTA
Ópticas: SPOT
Haz: 30°
Color: BLANCO
Atenuación: ON/OFF
Emergencia: CON ACCESORIO
A: Ø109mm
H: 60mm
D: 96-98mm
Garantía: 5 años
Peso: 0.374kg

Datos técnicos

Potencia de entrada de la luminaria: 9W
Flujo luminoso luminaria: 612lm
Flujo luminoso en emergencia: 94%
IP: 20
Clase de aislamiento: II
Tensión de alimentación: 220-240V 50/60Hz
Índice de Deslumbramiento Unificado: <19
SELV: No

Sorgente

Fuente de iluminación: LED
Fuente de energía: 7W
Temperatura de color: 4000K
ICR: >80
Vida útil LED: 30000h L70 B20

Conformidad


CEI EN 60598-1:2015 + A11:2009. IEC 60598-2:2015 2-1, 2-2

Norme

Riesgo fotobiológico: GRUPO DE RIESGO 0 Dispositivo certificado en el GRUPO EXENTO, de conformidad con CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.


[Ver más información de producto](#)

ACCESORIOS DE EMERGENCIA



KIT EMERGENZA 1H 9V-58V

18002.99



KIT EMERGENZA 3H 9V-58V

18003.99