

Características

Uso: Interior
 Tipo de instalación: EMPOTRABLE EN PLADUR
 Emisión: DIRECTA
 Ópticas: SPOT
 Haz: 30°
 Color: BLANCO
 Atenuación: ON/OFF
 Emergencia: CON ACCESORIO
 A: Ø138mm
 H: 69mm
 D: 120-124mm
 Garantía: 5 años
 Peso: 0.61kg

Datos técnicos

Potencia de entrada de la luminaria: 12W
Flujo luminoso luminaria: 1238lm
Flujo luminoso en emergencia: 50%
IP: 20
Clase de aislamiento: II
Tensión de alimentación: 220-240V 50/60Hz
Índice de Deslumbramiento Unificado: <19
SELV: No

Sorgente

Fuente de iluminación: LED
Fuente de energía: 12W
Temperatura de color: 4000K
ICR: >80
Vida útil LED: 30000h L70 B20

Conformidad


CEI EN 60598-1:2015 + A11:2009. IEC 60598-2:2015 2-1, 2-2

Norme

Riesgo fotobiológico: GRUPO DE RIESGO 0Dispositivo certificado en el GRUPO EXENTO, de conformidad con CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.


[Ver más información de producto](#)

ACCESORIOS DE EMERGENCIA



KIT EMERGENZA 1H 9V-58V

18002.99



KIT EMERGENZA 3H 9V-58V

18003.99