



## Caractéristiques

Utilisation: Intérieur  
Type installation: SUSPENSION  
Émission: DIRECTE/INDIRECTE  
Optique: SPOT  
Faisceau: 14°  
Couleur: NOIR  
Variation: DALI  
Urgence: NO  
L: 1125mm  
A: Ø63mm  
H: 65mm  
Fabriqué en: ITALY  
Garantie: 5 ans  
Poids: 1.8kg

## Données techniques

Puissance réelle lumineuse: 55.7W  
Flux lumineux lumineuse: 4220lm  
IP: 20  
Classe d'isolation: I  
Tension d'alimentation: 220-240V 50/60Hz  
SELV: Si

## La source

Source lumineuse: LED  
Puissance source: 4X12W  
Flux lumineux de la source: 5500lm  
Température couleur: 3000K  
IRC: >90  
Tolérance couleur: 3 Step MacAdam  
Durée de vie LED: 50000h L80 B20

## Conformité

CEI EN 60598-1:2015 + A11:2009. IEC 60598-2:2015 2-1

## Normes

Risque photobiologique: GROUPE DE RISQUE 1Appareil certifié en RG1 - Groupe de risque 1 (faible) - Pas de danger en raison de la limitation de l'émission de rayonnement inhérente au produit selon la norme IEC EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.  
CAM bâtiment: Conforme au CAM EDILIZIA (critères environnementaux minimum) du décret ministériel italien du 23 juin 2022 n.256.

[LUCKY EVO B: Voir plus d'informations sur le produit](#)