

Caractéristiques

Utilisation: Intérieur
Type installation: APPLIQUE MURALE, ENCASTRABLE EN PLAQUE DE PLÂTRE, SUSPENSION, PLAFONNIER, RAIL
Émission: DIRECTE
Optique: MICRO-STRUCTURÉ
Couleur: NOIR
Variation: PUSH, DALI
Urgence: NO
L: 1687mm
A: 52mm
H: 80mm
Fabriqué en: ITALY
Garantie: 5 ans
Poids: 4.5kg

Données techniques

Puissance réelle lumineuse: 40.5W
Flux lumineux lumineuse: 3005lm
IP: 40
Classe d'isolation: I
Tension d'alimentation: 220-240V 50/60Hz
UGR: <19
SELV: Si

La source

Source lumineuse: LED
Puissance source: 38W
Flux lumineux de la source: 5829lm
Température couleur: 4000K
IRC: >80
Tolérance couleur: 3 Step MacAdam
Durée de vie LED: 50000h L80 B20

Conformité

CEI EN 60598-1:2015 + A11:2009. IEC 60598-2:2015 2-1, 2-2

Normes

Risque photobiologique: GROUPE DE RISQUE 0 Équipement certifié dans le GROUPE SANS RISQUE, selon la norme IEC EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.
CAM bâtiment: Conforme au CAM EDILIZIA (critères environnementaux minimum) du décret ministériel italien du 23 juin 2022 n.256.

[LUCKY EVO: Voir plus d'informations sur le produit](#)

LUCKY EVO

100516.02 + 100575.99

LUCKY EVO: LED 38W DALI 4K NE L=1687 + LUCKY EVO: DIFF.TRAS.+MICROS. PER L1687



novalux
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948





Caractéristiques

Utilisation: Intérieur
Optique: MICRO-STRUCTURÉ
L: 1687mm
A: 48mm
H: 10mm
Fabriqué en: ITALY
Garantie: 5 ans
Poids: 0.3kg

Données techniques

IP: 40
UGR: <19



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italie
Tél: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · E-mail: info@novalux.it · N° TVA IT00536541204 · novalux.com
Entreprise soumise à la direction et à la coordination de SLV GmbH

Cette fiche technique est la propriété de Novalux S.r.l., tous droits réservés. Novalux S.r.l. se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis.
Dernière actualisation: 6/8/2025, 15:21:51

LUCKY EVO

100516.02 + 100575.99

LUCKY EVO: LED 38W DALI 4K NE L=1687 + LUCKY EVO: DIFF.TRAS.+MICROS. PER L1687

novalux
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948

ACCESSOIRES COMPLÉMENTAIRES

	LUCKY EVO: TESTATE COPPIA NE	18750.02
	LUCKY EVO: KIT DI GIUNZ. RETTILINEO	18751.99

ACCESSOIRES DE MONTAGE

	HERO: SOSP.L3000 1PZ TESTA W.G.BASSO	108685.99
	LUCKY EVO: SOSP.L3000 1PZ. UNIONE	18757.99
	LUCKY EVO: SPESS. CARTONG. 10MM 4PZ.	18753.99
	LUCKY EVO: STAFFA PARETE "L" NE	1005A2.02
	KIT ALIMENTAZIONE L3000 5P NE	108922.02
	ALL-TRACK: COPPIA ADATT. 3P+DALI NER	106723.02
	LUCKY EVO: KIT INCASSO LED (2X)	18752.99
	KIT ALIMENTAZIONE L1200 5P NE	108921.02



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italie
Tél: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · E-mail: info@novalux.it · N° TVA IT00536541204 · novalux.com
Enterprise soumise à la direction et à la coordination de SLV GmbH

Cette fiche technique est la propriété de Novalux S.r.l., tous droits réservés. Novalux S.r.l. se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis.
Dernière actualisation: 6/8/2025, 15:21:51