

Caractéristiques

Utilisation: Intérieur
Type installation: APPLIQUE MURALE, ENCASTRABLE EN PLAQUE DE PLÂTRE, SUSPENSION, PLAFONNIER, RAIL
Émission: DIRECTE
Optique: MICRO-STRUCTURÉ
Couleur: BLANC
Variation: ON/OFF
Urgence: NO
L: 2249mm
A: 52mm
H: 80mm
Fabriqué en: ITALY
Garantie: 5 ans
Poids: 5.5kg

Données techniques

Puissance réelle lumineuse: 57.6W
Flux lumineux lumineuse: 4008lm
IP: 40
Classe d'isolation: I
Tension d'alimentation: 220-240V 50/60Hz
UGR: <19
SELV: Si

La source

Source lumineuse: LED
Puissance source: 50W
Flux lumineux de la source: 7772lm
Température couleur: 4000K
IRC: >80
Tolérance couleur: 3 Step MacAdam
Durée de vie LED: 50000h L80 B20

Conformité

CEI EN 60598-1:2015 + A11:2009. IEC 60598-2:2015 2-1, 2-2

Normes

Risque photobiologique: GROUPE DE RISQUE 0 Équipement certifié dans le GROUPE SANS RISQUE, selon la norme IEC EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.
CAM bâtiment: Conforme au CAM EDILIZIA (critères environnementaux minimum) du décret ministériel italien du 23 juin 2022 n.256.

[LUCKY EVO: Voir plus d'informations sur le produit](#)

LUCKY EVO

100589.01 + 100577.99

LUCKY EVO: LED 50W 4K BIA L=2249 + LUCKY EVO: DIFF.TRAS.+MICROS. PER L2249



novalux
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948





Caractéristiques

Utilisation: Intérieur
Optique: MICRO-STRUCTURÉ
L: 2249mm
A: 48mm
H: 10mm
Fabriqué en: ITALY
Garantie: 5 ans
Poids: 0.5kg

Données techniques

IP: 40
UGR: <19



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italie
Tél: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · E-mail: info@novalux.it · N° TVA IT00536541204 · novalux.com
Entreprise soumise à la direction et à la coordination de SLV GmbH

Cette fiche technique est la propriété de Novalux S.r.l., tous droits réservés. Novalux S.r.l. se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis.
Dernière actualisation: 6/8/2025, 15:21:35

LUCKY EVO

100589.01 + 100577.99

LUCKY EVO: LED 50W 4K BIA L=2249 + LUCKY EVO: DIFF.TRAS.+MICROS. PER L2249

novalux
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948

ACCESSOIRES COMPLÉMENTAIRES



LUCKY EVO: TESTATE COPPIA BIA

18750.01



LUCKY EVO: KIT DI GIUNZ. RETTILINEO

18751.99

ACCESSOIRES DE MONTAGE



HERO: SOSPL3000 1PZ TESTA W.G.BASSO

108685.99



ALL-TRACK: COPPIA ADATT. 3P BIA

106722.01



LUCKY EVO: SOSPL3000 1PZ. UNIONE

18757.99



LUCKY EVO: SPESS. CARTONG. 10MM 4PZ.

18753.99



KIT ALIMENTAZIONE L1200 3P BIA

108919.01



LUCKY EVO: KIT INCASSO LED (2X)

18752.99



KIT ALIMENTAZIONE L3000 3P BIA

108920.01



LUCKY EVO: STAFFA PARETE "L" BIA

1005A2.01



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italie
Tél: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · E-mail: info@novalux.it · N° TVA IT00536541204 · novalux.com
Entreprise soumise à la direction et à la coordination de SLV GmbH

Cette fiche technique est la propriété de Novalux S.r.l., tous droits réservés. Novalux S.r.l. se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis.
Dernière actualisation: 6/8/2025, 15:21:35