# **LUCKY EVO C**

100609.01 + 1002E7.99


LUCKY EVO C: LED ANG. 25W 3K BIA + LUCKY EVO B/C: ANG.2 DIF.TR.+MICROS.L590
















### Caractéristiques

Utilisation: Intérieur

Type installation: ENCASTRABLE EN PLAQUE DE PLÂTRE

Émission: DIRECTE

Optique: MICRO-STRUCTURÉ

Couleur: BLANC Variation: ON/OFF Urgence: NO L: 602x602mm A: 70mm H: 62mm Fabriqué en: ITALY

Fabriqué en: ITALY Garantie: 5 ans Poids: 2.7kg

### Données techniques

Puissance réelle luminaire: 28.5W Flux lumineux luminaire: 1970lm

IP: 40

Classe d'isolation: I

Tension d'alimentation: 220-240V 50/60Hz

UGR: <19 SELV: Sì

#### La source

Source lumineuse: LED Puissance source: 25W

Flux lumineux de la source: 3749lm Température couleur: 3000K

IRC: >80

Tolérance couleur: 3 Step MacAdam Durée de vie LED: 50000h L80 B20

#### Conformité

CEI EN 60598-1:2015 + A11:2009. IEC 60598-2:2015 2-1, 2-2

#### **Normes**

Risque photobiologique: GROUPE DE RISQUE 0Équipement certifié dans le GROUPE SANS RISQUE, selon la norme IEC EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.

CAM bâtiment: Conforme au CAM EDILIZIA (critères environnementaux minimum) du décret ministériel italien du 23 juin 2022 n.256.

LUCKY EVO C: Voir plus d'informations sur le produit



# **LUCKY EVO C**





LUCKY EVO C: LED ANG. 25W 3K BIA + LUCKY EVO B/C: ANG.2 DIF.TR.+MICROS.L590







## Caractéristiques

Utilisation: Intérieur


Optique: MICRO-STRUCTURÉ


Urgence: NO L: 592x592mm A: 48mm H: 10mm

Fabriqué en: ITALY Garantie: 5 ans Poids: 0.3kg

### Données techniques

IP: 40 UGR: <19










# **LUCKY EVO C**





LUCKY EVO C: LED ANG. 25W 3K BIA + LUCKY EVO B/C: ANG.2 DIF.TR.+MICROS.L590

### **ACCESSOIRES COMPLÉMENTAIRES**



LUCKY EVO C: GIUNTI LINEARI.

100649.01