LUCKY EVO C

100615.01H + 1002E1.99



















Caractéristiques

Utilisation: Intérieur

Type installation: ENCASTRABLE AU MUR OU AU FLAFOND, ENCASTRABLE EN PLAQUE

DE PLÂTRE Émission: DIRECTE

Optique: MICRO-STRUCTURÉ

Couleur: BLANC Variation: PUSH, DALI

Urgence: NO L: 1406mm A: 70mm H: 62mm

Fabriqué en: ITALY Garantie: 5 ans Poids: 3.6kg

Données techniques

Puissance réelle luminaire: 34.4W Flux lumineux luminaire: 2462lm

IP: 40

Classe d'isolation: I

Tension d'alimentation: 220-240V 50/60Hz

UGR: <19 SELV: Sì

La source

Source lumineuse: LED Puissance source: 32W

Flux lumineux de la source: 4686lm Température couleur: 3000K

IRC: >80

Tolérance couleur: 3 Step MacAdam Durée de vie LED: 50000h L80 B20

Conformité

CEI EN 60598-1:2015 + A11:2009. IEC 60598-2:2015 2-1, 2-2

Normes


Risque photobiologique: GROUPE DE RISQUE 0Équipement certifié dans le GROUPE SANS RISQUE, selon la norme IEC EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.

CAM bâtiment: Conforme au CAM EDILIZIA (critères environnementaux minimum) du décret ministériel italien du 23 juin 2022 n.256.

LUCKY EVO C: Voir plus d'informations sur le produit



LUCKY EVO C













Caractéristiques

Utilisation: Intérieur


Optique: MICRO-STRUCTURÉ


Urgence: NO L: 1406mm A: 48mm H: 10mm

Fabriqué en: ITALY Garantie: 5 ans Poids: 0.5kg

Données techniques

IP: 40 UGR: <19










LUCKY EVO C





LUCKY EVO C: LED 32W 3K L=1406 BI. DALI + LUCKY EVO B/C: DIFF.TRAS.+MICR.PER

ACCESSOIRES COMPLÉMENTAIRES

11 92 92 70 L 3 W 55	LUCKY EVO C: COPPIA TESTATE BIANCHE	100650.01
ACCESSOIRES DE MONTAG	LUCKY EVO C: GIUNTI LINEARI.	100649.01
Ti de la constantina della con	LUCKY EVO C: CASSAFORMA X MURAT. L=1406	100653.99
n 1 1 1 1 1 1 1 1 1	LUCKY EVO C: COPPIA TESTATE CASSAFORMA	100655.99

