

SMD 2835 (120 LED/m)
Biadesivo - sezionabile ogni 50mm (6 LED)
Biadhesive - cuttable every 50mm (6 LED)

Caractéristiques

Utilisation: Intérieur
Variation: AVEC ACCESSOIRE
Urgence: AVEC ACCESSOIRE
L: 20000mm
A: 10mm
Garantie: 5 ans
Poids: 0.155kg

Données techniques

Flux lumineux en urgence: L min = 60 L max = 260 - 1h: 17% / 3h: 7%
IP: 20
Classe d'isolation: III
Tension d'alimentation: 24 Vdc
Classe énergétique: G
SELV: No

La source

Source lumineuse: LED
Puissance source: 9.6W/m
Flux lumineux de la source: 784lm
Température couleur: 3000K
IRC: >80
Durée de vie LED: 30000h L70 B20

Conformité

CEI EN 60598-1:2015 + A11:2009. IEC 60598-2:2015 2-1

Normes

Risque photobiologique: GROUPE DE RISQUE 1Appareil certifié en RG1 - Groupe de risque 1 (faible) - Pas de danger en raison de la limitation de l'émission de rayonnement inhérente au produit selon la norme IEC EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.


[STRIP LED Last Minute: Voir plus d'informations sur le produit](#)

STRIP LED Last Minute

100909.99


novalux
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948

ACCESSOIRES D'URGENCE



KIT EMERGENZA 3H 10V-54V

18005.99



KIT EMERGENZA 1H 10V-54V

18004.99



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italie
Tél: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · E-mail: info@novalux.it · N° TVA IT00536541204 · novalux.com
Entreprise soumise à la direction et à la coordination de SLV GmbH

Cette fiche technique est la propriété de Novalux S.r.l., tous droits réservés. Novalux S.r.l. se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis.
Dernière actualisation: 4/7/2025, 18:48:00