

SMD 2835 (120 LED/m)  
Biadesivo - sezionabile ogni 50mm (6 LED)  
Biadhesive - cuttable every 50mm (6 LED)

## Caractéristiques

Utilisation: Intérieur  
Variation: AVEC ACCESSOIRE  
Urgence: AVEC ACCESSOIRE  
L: 20000mm  
A: 10mm  
Garantie: 5 ans  
Poids: 0.155kg

## Données techniques

Flux lumineux en urgence: L min = 60 L max = 260 - 1h: 17% / 3h: 7%  
IP: 20  
Classe d'isolation: III  
Tension d'alimentation: 24 Vdc  
Classe énergétique: G  
SELV: No

## La source

Source lumineuse: LED  
Puissance source: 9.6W/m  
Flux lumineux de la source: 892lm  
Température couleur: 4000K  
IRC: >80  
Durée de vie LED: 30000h L70 B20

## Conformité

CEI EN 60598-1:2015 + A11:2009. IEC 60598-2:2015 2-1

## Normes

Risque photobiologique: GROUPE DE RISQUE 1Appareil certifié en RG1 - Groupe de risque 1 (faible) - Pas de danger en raison de la limitation de l'émission de rayonnement inhérente au produit selon la norme IEC EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.


[STRIP LED Last Minute: Voir plus d'informations sur le produit](#)

# STRIP LED Last Minute

100910.99


**novalux**  
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948

## ACCESSOIRES D'URGENCE



KIT EMERGENZA 3H 10V-54V

**18005.99**



KIT EMERGENZA 1H 10V-54V

**18004.99**



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italie  
Tél: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · E-mail: [info@novalux.it](mailto:info@novalux.it) · N° TVA IT00536541204 · [novalux.com](http://novalux.com)  
Entreprise soumise à la direction et à la coordination de SLV GmbH

Cette fiche technique est la propriété de Novalux S.r.l., tous droits réservés. Novalux S.r.l. se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis.  
Dernière actualisation: 4/7/2025, 18:48:00