



Caractéristiques

Utilisation: Intérieur
Variation: AVEC ACCESSOIRE
Urgence: AVEC ACCESSOIRE
L: 5000mm
A: 10mm
Garantie: 5 ans
Poids: 0.15kg

Données techniques

IP: 20
Classe d'isolation: III
Tension d'alimentation: 24 Vdc
Classe énergétique: E
SELV: Si

La source

Source lumineuse: LED
Puissance source: 20.5W/m
Flux lumineux de la source: 3064lm
Température couleur: 4000K
IRC: >80
Durée de vie LED: 30000h L70 B20


Conformité

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022

Normes

Risque photobiologique: GROUPE DE RISQUE 1Appareil certifié en RG1 - Groupe de risque 1 (faible) - Pas de danger en raison de la limitation de l'émission de rayonnement inhérente au produit selon la norme IEC EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.

[STRIP LED: Voir plus d'informations sur le produit](#)




SMD 5630 (112 LED/m)
Biadesivo - sezionabile ogni 62,5 mm (7 LED)
Biadhesive - cuttable every 62,5 mm (7 LED)

STRIP LED

100912.99

novalux
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948

ACCESSOIRES DE MONTAGE



STRIP LED: 2 CONNETTORE +CAVO 238/240LED 10PZ

100970.99



STRIP LED: 1 CONNETTORE +CAVO 238/240LED 10PZ

100969.99



STRIP LED: CONNETTORE 2STRIP 238/240LED 10PZ


100967.99



STRIP LED: CONNETTORE ANG 2STRIP238/240LED 10PZ


100968.99

ACCESSOIRES D'URGENCE



KIT EMERGENZA 3H 10V-54V

18005.99



KIT EMERGENZA 1H 10V-54V

18004.99



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Fano di Argelato (BO) Italie
Tél: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · E-mail: info@novalux.it · N° TVA IT00536541204 · novalux.com
Entreprise soumise à la direction et à la coordination de SLV GmbH

Cette fiche technique est la propriété de Novalux S.r.l., tous droits réservés. Novalux S.r.l. se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis.
Dernière actualisation: 19/5/2025, 14:48:16