



Caractéristiques

Utilisation: Intérieur
Variation: AVEC ACCESSOIRE
Urgence: AVEC ACCESSOIRE
L: 5000mm
A: 4mm
Garantie: 5 ans
Poids: 0.15kg

Données techniques

Flux lumineux en urgence: L min = 50 L max = 210 - 1h: 17% / 3h: 7
IP: 20
Classe d'isolation: III
Tension d'alimentation: 24 Vdc
Classe énergétique: F
SELV: Sì

La source

Source lumineuse: LED
Puissance source: 11.5W/m
Flux lumineux de la source: 1154lm
Température couleur: 4000K
IRC: >90
Durée de vie LED: 30000h L70 B20

Conformité

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022

Normes

Risque photobiologique: GROUPE DE RISQUE 1Appareil certifié en RG1 - Groupe de risque 1 (faible) - Pas de danger en raison de la limitation de l'émission de rayonnement inhérente au produit selon la norme IEC EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.

[PROFILED MICRO: Voir plus d'informations sur le produit](#)

[STRIP LED: Voir plus d'informations sur le produit](#)



SMD 2216 (182 LED/m)
Biadesivo - sezionabile ogni 38,4 mm (7 LED)
Biadhesive - cuttable every 38,4 mm (7 LED)

PROFILED MICRO | STRIP LED

100915.99



ACCESSOIRES D'URGENCE

	KIT EMERGENZA 3H 10V-54V	18005.99
	KIT EMERGENZA 1H 10V-54V	18004.99



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italie
 Tél: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · E-mail: info@novalux.it · N° TVA IT00536541204 · novalux.com
 Entreprise soumise à la direction et à la coordination de SLV GmbH

Cette fiche technique est la propriété de Novalux S.r.l., tous droits réservés. Novalux S.r.l. se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis.
 Dernière actualisation: 6/8/2025, 15:04:45