

# STRIP LED

100927.99

**novalux**  
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948



## Caractéristiques

Utilisation: Intérieur/Extérieur  
Variation: AVEC ACCESSOIRE  
Urgence: AVEC ACCESSOIRE  
L: 5000mm  
A: 24mm  
Garantie: 5 ans  
Poids: 0.15kg

## Données techniques

Flux lumineux en urgence: L min = 20 L max = 100 - 1h: 17% / 3h: 7%  
IP: 65  
Classe d'isolation: III  
Tension d'alimentation: 24 Vdc  
Classe énergétique: E  
SELV: No

## La source

Source lumineuse: LED  
Puissance source: 25W/m  
Flux lumineux de la source: 3208lm  
Température couleur: 4000K  
IRC: >90  
Durée de vie LED: 30000h


## Conformité

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022

## Normes

Risque photobiologique: GROUPE DE RISQUE 1 Appareil certifié en RG1 - Groupe de risque 1 (faible) - Pas de danger en raison de la limitation de l'émission de rayonnement inhérente au produit selon la norme IEC EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.

[Voir plus d'informations sur le produit](#)



SMD 2835 (336 LED/m)  
Biadesivo - sezionabile ogni 41,6 mm (14 LED)  
Biadhesive - cuttable every 41,6 mm (14 LED)



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italie  
Tél: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · E-mail: info@novalux.it · N° TVA IT00536541204 · novalux.com  
Entreprise soumise à la direction et à la coordination de SLV GmbH

Cette fiche technique est la propriété de Novalux S.r.l., tous droits réservés. Novalux S.r.l. se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis.  
Dernière actualisation: 14/11/2024, 21:38:43