



## Caractéristiques

Utilisation: Intérieur/Extérieur  
Variation: AVEC ACCESSOIRE  
Urgence: AVEC ACCESSOIRE  
L: 5000mm  
A: 4mm  
Garantie: 5 ans  
Poids: 0.15kg

## Données techniques

Flux lumineux en urgence: L min = 50 L max = 210 - 1h: 17% / 3h: 7  
IP: 65  
Classe d'isolation: III  
Tension d'alimentation: 24 Vdc  
Classe énergétique: G  
SELV: Si

## La source

Source lumineuse: LED  
Puissance source: 11.5W/m  
Flux lumineux de la source: 1016lm  
Température couleur: 2700K  
IRC: >90  
Durée de vie LED: 30000h


## Conformité

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022

## Normes

Risque photobiologique: GROUPE DE RISQUE 1Appareil certifié en RG1 - Groupe de risque 1 (faible) - Pas de danger en raison de la limitation de l'émission de rayonnement inhérente au produit selon la norme IEC EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.

[Voir plus d'informations sur le produit](#)



SMD 2216 (182 LED/m)  
Biadesivo - sezionabile ogni 38,4 mm (7 LED)  
Biadhesive - cuttable every 38,4 mm (7 LED)