



Caractéristiques

Utilisation: Intérieur/Extérieur
Variation: AVEC ACCESSOIRE
Urgence: AVEC ACCESSOIRE
L: 5000mm
A: 4mm
Garantie: 5 ans
Poids: 0.15kg



Données techniques

Flux lumineux en urgence: L min = 50 L max = 210 - 1h: 17% / 3h: 7
IP: 65
Classe d'isolation: III
Tension d'alimentation: 24 Vdc
Classe énergétique: G
SELV: Sì

La source

Source lumineuse: LED
Puissance source: 11.5W/m
Flux lumineux de la source: 1038lm
Température couleur: 3000K
IRC: >90
Durée de vie LED: 30000h



SMD 2216 (182 LED/m)
Biadesivo - sezionabile ogni 38,4 mm (7 LED)
Biadhesive - cuttable every 38,4 mm (7 LED)

Conformité

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022

Normes

Risque photobiologique: GROUPE DE RISQUE 1Appareil certifié en RG1 - Groupe de risque 1 (faible) - Pas de danger en raison de la limitation de l'émission de rayonnement inhérente au produit selon la norme IEC EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.

[PROFILED MICRO: Voir plus d'informations sur le produit](#)

[STRIP LED: Voir plus d'informations sur le produit](#)