



## Caractéristiques

Utilisation: Intérieur, Extérieur  
Variation: AVEC ACCESSOIRE  
Urgence: AVEC ACCESSOIRE  
L: 5000mm  
A: 10mm  
Garantie: 5 ans  
Poids: 0.155kg

## Données techniques

Flux lumineux luminaire: 1816lm  
Flux lumineux en urgence: L min = 30 L max = 130 - 1h: 17% / 3h: 7  
IP: 65  
Classe d'isolation: III  
Tension d'alimentation: 24 Vdc  
SELV: Sì

## La source

Source lumineuse: LED  
Puissance source: 19.2W/m  
Flux lumineux de la source: 1816lm  
Température couleur: 2700K  
IRC: >90  
Durée de vie LED: 30000h L70 B20

## Conformité

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022

## Normes

Risque photobiologique: GROUPE DE RISQUE 1Appareil certifié en RG1 - Groupe de risque 1 (faible) - Pas de danger en raison de la limitation de l'émission de rayonnement inhérente au produit selon la norme IEC EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.

[STRIP LED: Voir plus d'informations sur le produit](#)




# STRIP LED

100980.99


**novalux**  
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948

## ACCESSOIRES D'URGENCE



KIT EMERGENZA 1H 10V-54V

**18004.99**



KIT EMERGENZA 3H 10V-54V

**18005.99**



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italie  
Tél: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · E-mail: [info@novalux.it](mailto:info@novalux.it) · N° TVA IT00536541204 · [novalux.com](http://novalux.com)  
Entreprise soumise à la direction et à la coordination de SLV GmbH

Cette fiche technique est la propriété de Novalux S.r.l., tous droits réservés. Novalux S.r.l. se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis.  
Dernière actualisation: 6/8/2025, 14:57:51