


STRIP LED

1009B8.99

novalux
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948



Caractéristiques

Utilisation: Intérieur, Extérieur
Variation: AVEC ACCESSOIRE
Urgence: AVEC ACCESSOIRE
L: 10000mm
A: 10mm
Garantie: 5 ans
Poids: 1kg

Données techniques

Flux lumineux en urgence: L min = 90 L max = 410 - 1h: 17% / 3h: 7%
IP: 67
Classe d'isolation: III
Tension d'alimentation: 48 Vdc
SELV: Si

La source

Source lumineuse: LED
Puissance source: 6W/m
Flux lumineux de la source: 708lm
Température couleur: 3000K
IRC: >90
Durée de vie LED: 30000h L70 B20

Conformité

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022

Normes

Risque photobiologique: GROUPE DE RISQUE 1Appareil certifié en RG1 - Groupe de risque 1 (faible) - Pas de danger en raison de la limitation de l'émission de rayonnement inhérente au produit selon la norme IEC EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.

[STRIP LED: Voir plus d'informations sur le produit](#)



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italie
Tél: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · E-mail: info@novalux.it · N° TVA IT00536541204 · novalux.com
Entreprise soumise à la direction et à la coordination de SLV GmbH

Cette fiche technique est la propriété de Novalux S.r.l., tous droits réservés. Novalux S.r.l. se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis.
Dernière actualisation: 29/5/2026, 19:25:06

STRIP LED

1009B8.99

novalux
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948

ACCESSOIRES COMPLÉMENTAIRES



STRIP LED 48VDC IP67: KIT TESTATE+CAVO

1009C7.99



STRIP LED 230VAC: SIGILLANTE

100966.99



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italie
Tél: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · E-mail: info@novalux.it · N° TVA IT00536541204 · novalux.com
Entreprise soumise à la direction et à la coordination de SLV GmbH

Cette fiche technique est la propriété de Novalux S.r.l., tous droits réservés. Novalux S.r.l. se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis.
Dernière actualisation: 29/5/2026, 19:25:06