L-16 SYSTEM

101527.02 + 101536.02


L-16 SYS: MOD.LED 3K 24V 30W L864 NE + L-16 SYS: MOD.M/O OV L864 NE











Caractéristiques

Utilisation: Intérieur Type installation: RAIL Émission: DIRECTE Couleur: NOIR

Variation: AVEC ACCESSOIRE Urgence: AVEC ACCESSOIRE

L: 866mm A: 16mm H: 12mm Fabriqué en: ITALY

Garantie: 5 ans

Données techniques

Puissance réelle luminaire: 30W Flux lumineux luminaire: 2304lm

Flux lumineux en urgence: 1h: 27% / 3h: 11

IP: 20

Classe d'isolation: III

Tension d'alimentation: 24 Vdc

UGR: <19 SELV: Sì

La source

Source lumineuse: LED Puissance source: 30W

Flux lumineux de la source: 3240lm Température couleur: 3000K

IRC: >90

Tolérance couleur: 3 Step MacAdam Durée de vie LED: 50000h L80 B20

Conformité

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022

Normes

Risque photobiologique: GROUPE DE RISQUE 0Équipement certifié dans le GROUPE SANS RISQUE, selon la norme IEC EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.


CAM bâtiment: Conforme au CAM EDILIZIA (critères environnementaux minimum) du décret ministériel italien du 23 juin 2022 n.256.

L-16 SYSTEM: Voir plus d'informations sur le produit



L-16 SYSTEM



















Caractéristiques

Utilisation: Intérieur Faisceau: 25°+60 Couleur: NOIR L: 840mm A: 13mm H: 10mm


Fabriqué en: ITALY Garantie: 5 ans

Données techniques

IP: 20 UGR: <19 SELV: No



L-16 SYSTEM





L-16 SYS: MOD.LED 3K 24V 30W L864 NE + L-16 SYS: MOD.M/O OV L864 NE

ACCESSOIRES COMPLÉMENTAIRES

y 2 G	L-16 SYS: K.ALIM.MOD. NE (KIT A)	101550.02
1,2 GA	L-16 SYS: K.GIUN.MOD-STRIP NE (KIT B)	101551.02
	L-16 SYS: K.GIUN.MOD-MOD NE (KIT C)	101552.02
16 12	L-16 SYS: K.ALIM/GIUN.ANG. NE (KIT D)	101553.02
ACCESSOIRES DE MONTAG	GE	
32	L-16 SYS: ESTRATTORE M.LED/BIN.	101554.99

