



## Caractéristiques

Utilisation: Intérieur  
Type installation: RAIL  
Émission: ORIENTABLE  
Optique: SPOT  
Faisceau: 14°  
Couleur: BLANC  
Variation: ON/OFF  
Urgence: NO  
L: 160mm  
A: Ø55mm  
H: 60mm  
Fabriqué en: ITALY  
Garantie: 5 ans  
Poids: 0.5kg

## Données techniques

Puissance réelle lumineuse: 15W  
Flux lumineux lumineuse: 1055lm  
IP: 20  
Classe d'isolation: II  
Tension d'alimentation: 220-240V 50/60Hz  
SELV: Si

## La source

Source lumineuse: LED  
Puissance source: 12W  
Flux lumineux de la source: 1375lm  
Température couleur: 3000K  
IRC: >90  
Tolérance couleur: 2 Step MacAdam  
Durée de vie LED: 50000h L80 B20

## Conformité

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022

## Normes

Risque photobiologique: GROUPE DE RISQUE 1Appareil certifié en RG1 - Groupe de risque 1 (faible) - Pas de danger en raison de la limitation de l'émission de rayonnement inhérente au produit selon la norme IEC EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.  
CAM bâtiment: Conforme au CAM EDILIZIA (critères environnementaux minimum) du décret ministériel italien du 23 juin 2022 n.256.

[Voir plus d'informations sur le produit](#)



## ACCESSOIRES COMPLÉMENTAIRES

---



GALA: HONEYCOMB D.50

1018A4.02

