



## Caractéristiques

Utilisation: Intérieur  
 Type installation: RAIL  
 Émission: ORIENTABLE  
 Optique: SPOT  
 Faisceau: 14°  
 Couleur: NOIR  
 Variation: DALI  
 Urgence: NO  
 L: 255mm  
 A: Ø55mm  
 H: 60mm  
 Fabriqué en: ITALY  
 Garantie: 5 ans  
 Poids: 0.55kg

## Données techniques

Puissance réelle lumineuse: 15W  
 Flux lumineux lumineuse: 1055lm  
 IP: 20  
 Classe d'isolation: II  
 Tension d'alimentation: 220-240V 50/60Hz  
 SELV: Si

## La source

Source lumineuse: LED  
 Puissance source: 12W  
 Flux lumineux de la source: 1375lm  
 Température couleur: 3000K  
 IRC: >90  
 Tolérance couleur: 2 Step MacAdam  
 Durée de vie LED: 50000h L80 B20

## Conformité

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022

## Normes

Risque photobiologique: GROUPE DE RISQUE 1 Appareil certifié en RG1 - Groupe de risque 1 (faible) - Pas de danger en raison de la limitation de l'émission de rayonnement inhérente au produit selon la norme IEC EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.  
 CAM bâtiment: Conforme au CAM EDILIZIA (critères environnementaux minimum) du décret ministériel italien du 23 juin 2022 n.256.

[Voir plus d'informations sur le produit](#)



# GALA

101880.02

**novalux**  
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948

## ACCESSOIRES COMPLÉMENTAIRES

---



GALA: HONEYCOMB D.50

**1018A4.02**



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italie  
Tél: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · E-mail: info@novalux.it · N° TVA IT00536541204 · novalux.com  
Entreprise soumise à la direction et à la coordination de SLV GmbH

Cette fiche technique est la propriété de Novalux S.r.l., tous droits réservés. Novalux S.r.l. se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis.  
Dernière actualisation: 29/4/2024, 19:20:41