

## Caractéristiques

Utilisation: Intérieur  
Type installation: ENCASTRABLE EN PLAQUE DE PLÂTRE  
Émission: DIRECTE  
Optique: SPOT  
Faisceau: 36°  
Couleur: BLANC  
Variation: AVEC ACCESSOIRE  
Urgence: AVEC ACCESSOIRE  
L: 88mm  
A: 88mm  
H: 74mm  
Garantie: 5 ans  
Poids: 0.44kg

## Données techniques

Flux lumineux luminaire: 831lm  
Flux lumineux en urgence: 1h: 44% / 3h: 18%  
IP: 54  
Classe d'isolation: III  
Tension d'alimentation: DC 500 mA  
SELV: No

## La source

Source lumineuse: LED  
Puissance source: 10W  
Flux lumineux de la source: 945lm  
Température couleur: 3000K  
IRC: >90  
Durée de vie LED: 30000h L70 B20

## Conformité

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022, CEI EN 60598-2-2:2012

## Normes

Risque photobiologique: GROUPE DE RISQUE 1Appareil certifié en RG1 - Groupe de risque 1 (faible) - Pas de danger en raison de la limitation de l'émission de rayonnement inhérente au produit selon la norme IEC EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.

CAM bâtiment: Conforme au CAM EDILIZIA (critères environnementaux minimum) du décret ministériel italien du 23 juin 2022 n.256.

[Voir plus d'informations sur le produit](#)



## ACCESSOIRES ÉLECTRIQUES

---



ALIM. LED MAX 18W 500MA

**101325.99**

---



ALIM. LED 14W 500MA/2-27V

**101331.99**

---

## ACCESSOIRES À LUMINOSITÉ RÉGLABLE

---




ALIM. LED 25W 500MA/2-50V DALI/PUSH

**101334.99**

---

## ACCESSOIRES D'URGENCE


---



KIT EMERGENZA 3H 10V-54V

**18005.99**

---



KIT EMERGENZA 1H 10V-54V

**18004.99**

---