

## Caractéristiques

Utilisation: Intérieur  
Type installation: ENCASTRABLE EN PLAQUE DE PLÂTRE  
Émission: DIRECTE  
Optique: SPOT  
Faisceau: 36°  
Couleur: NOIR  
Variation: AVEC ACCESSOIRE  
Urgence: AVEC ACCESSOIRE  
L: 80mm  
A: 80mm  
H: 55mm  
Garantie: 5 ans  
Poids: 0.39kg

## Données techniques

Flux lumineux luminaire: 365lm  
Flux lumineux en urgence: 1h: 78% / 3h: 32%  
IP: 20  
Classe d'isolation: III  
Tension d'alimentation: DC 500 mA  
UGR: <19  
SELV: No

## La source

Source lumineuse: LED  
Puissance source: 5W  
Température couleur: 3000K  
IRC: >90  
Durée de vie LED: 30000h L70 B20

## Conformité

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022, CEI EN 60598-2-2:2012

## Normes

Risque photobiologique: GROUPE DE RISQUE 1 Appareil certifié en RG1 - Groupe de risque 1 (faible) - Pas de danger en raison de la limitation de l'émission de rayonnement inhérente au produit selon la norme IEC EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.  
CAM bâtiment: Conforme au CAM EDILIZIA (critères environnementaux minimum) du décret ministériel italien du 23 juin 2022 n.256.

[Voir plus d'informations sur le produit](#)



## ACCESSOIRES ÉLECTRIQUES



ALIM. LED MAX 18W 500MA

**101325.99**



ALIM. LED 14W 500MA/2-27V

**101331.99**


## ACCESSOIRES À LUMINOSITÉ RÉGLABLE



ALIM. LED 25W 500MA/2-50V DALI/PUSH


**101334.99**

## ACCESSOIRES D'URGENCE



KIT EMERGENZA 3H 10V-54V

**18005.99**



KIT EMERGENZA 1H 10V-54V

**18004.99**