



# THE PANEL 2

102001.01

**novalux**  
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948



## Caractéristiques

Utilisation: Intérieur  
Type installation: ENCASTRABLE EN PLAQUE DE PLÂTRE, SUSPENSION, PLAFONNIER  
Émission: DIRECTE  
Optique: OPALE  
Couleur: BLANC  
Variation: ON/OFF  
Urgence: AVEC ACCESSOIRE  
L: 595mm  
A: 595mm  
H: 10mm  
Garantie: 5 ans  
Poids: 2.8kg

## Données techniques

Puissance réelle lumineuse: 39W  
Flux lumineux lumineuse: 3343lm  
Flux lumineux en urgence: 1h: 12% / 3h: 5%  
IP: 40  
Classe d'isolation: II  
N° de driver par produit: 1  
Tension d'alimentation: 950mA aliment.incluso  
UGR: <19 4H-8H S=0,25  
IK: IK07  
SELV: Sì

## La source

Source lumineuse: LED  
Puissance source: 35W  
Flux lumineux de la source: 4020lm  
Température couleur: 3000K  
IRC: >80  
Tolérance couleur: 3 Step MacAdam  
Durée de vie LED: 50000h L80 B20

## Conformité

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022, CEI EN 60598-2-2:2012

## Normes

Risque photobiologique: GROUPE DE RISQUE 0Équipement certifié dans le GROUPE SANS RISQUE, selon la norme IEC EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.  
CAM bâtiment: Conforme au CAM EDILIZIA (critères environnementaux minimum) du décret ministériel italien du 23 juin 2022 n.256.

## Luminance moyenne

Limite de luminance dans les pièces avec des installations vidéo : Moins de 3000 cd/m2 pour des angles > 65° (selon la norme EN 12464-1:2011).

[Voir plus d'informations sur le produit](#)











Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italie  
Tél: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · E-mail: info@novalux.it · N° TVA IT00536541204 · novalux.com  
Entreprise soumise à la direction et à la coordination de SLV GmbH

Cette fiche technique est la propriété de Novalux S.r.l., tous droits réservés. Novalux S.r.l. se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis.  
Dernière actualisation: 4/4/2025, 20:51:46

# THE PANEL 2

102001.01

## ACCESSOIRES DE MONTAGE

|                                                                                     |                                          |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------|
|     | BOX PER INST. PLAFONE THE PANEL 600X600  | 102086.01 |
|     | THE PANEL: STAFFE PLAFONE 600/1200       | 16213.99  |
|     | THE PANEL 2: KIT PER BIN.600X600 3P      | 102053.01 |
|     | THE PANEL: N.4 SOSP. SNODATE L3000       | 16230.99  |
|     | THE PANEL 2: KIT INST.INC.RAS.CART.600   | 102028.99 |
|    | THE PANEL: KIT MOLLE INC.CART.600/1200   | 16215.99  |
|   | THE PANEL: N.2 GIUNTI+N.2 SOSP.L3000 AN. | 16227.96  |
|   | KIT ALIMENTAZIONE L1200 3P BIA           | 108919.01 |
|  | THE PANEL: N.2 GIUNTI NON SOSPESI        | 16232.96  |
|   | THE PANEL: SNODO 600+N.2 SOSP.L3000 BIA. | 16228.01  |
|  | KIT ALIMENTAZIONE L3000 3P BIA           | 108920.01 |
|   | THE PANEL 2: KIT ANTIC. L3000 +MORS.     | 102031.99 |



# THE PANEL 2

102001.01

**novalux**  
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948



THE PANEL: N.2 GIUNTI SNODATI L3000


**16231.96**



THE PANEL: KIT SOSP.600/1200 CAVI 4X3MT


**16223.99**

## ACCESSOIRES D'URGENCE



THE PANEL 2: EMER.INC.3H 10/54VDC

**1020A5.99**



THE PANEL 2: EMER.INC.1H 10/54VDC

**1020A4.99**



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italie  
Tél: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · E-mail: [info@novalux.it](mailto:info@novalux.it) · N° TVA IT00536541204 · [novalux.com](http://novalux.com)  
Entreprise soumise à la direction et à la coordination de SLV GmbH

Cette fiche technique est la propriété de Novalux S.r.l., tous droits réservés. Novalux S.r.l. se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis.  
Dernière actualisation: 4/4/2025, 20:51:46