

Caractéristiques

Utilisation: Intérieur
Type installation: ENCASTRABLE EN PLAQUE DE PLÂTRE, SUSPENSION, PLAFONNIER
Émission: DIRECTE
Optique: OPALE
Couleur: BLANC
Variation: ON/OFF
Urgence: AVEC ACCESSOIRE
L: 1195mm
A: 295mm
H: 10mm
Garantie: 5 ans
Poids: 3kg

Données techniques

Puissance réelle lumineuse: 39W
Flux lumineux lumineuse: 3343lm
Flux lumineux en urgence: 1h: 12% / 3h: 5%
IP: 40
Classe d'isolation: II
N° de driver par produit: 1
Tension d'alimentation: 950mA aliment.incluso
UGR: <19 4H-8H S=0,25
IK: IK07
SELV: Sì

La source

Source lumineuse: LED
Puissance source: 35W
Flux lumineux de la source: 4020lm
Température couleur: 3000K
IRC: >80
Tolérance couleur: 3 Step MacAdam
Durée de vie LED: 50000h L80 B20

Conformité

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022, CEI EN 60598-2-2:2012

Normes

Risque photobiologique: GROUPE DE RISQUE 0Équipement certifié dans le GROUPE SANS RISQUE, selon la norme IEC EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.
CAM bâtiment: Conforme au CAM EDILIZIA (critères environnementaux minimum) du décret ministériel italien du 23 juin 2022 n.256.

Luminance moyenne

Limite de luminance dans les pièces avec des installations vidéo : Moins de 3000 cd/m2 pour des angles > 65° (selon la norme EN 12464-1:2011).

[THE PANEL 2: Voir plus d'informations sur le produit](#)




THE PANEL 2

102007.01

novalux
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948

ACCESSOIRES DE MONTAGE




THE PANEL: STAFFE PLAFONE 600/1200

16213.99




THE PANEL: N.4 SOSP. SNODATE L3000

16230.99




THE PANEL: KIT MOLLE INC.CART.600/1200

16215.99



THE PANEL: N.2 GIUNTI+N.2 SOSP.L3000 AN.

16227.96



KIT ALIMENTAZIONE L1200 3P BIA

108919.01




BOX PER INST. PLAFONE THE PANEL 1200X300

102087.01




THE PANEL: SNODO 300 BIANCO NO SOSP.

16234.01




THE PANEL: N.2 GIUNTI NON SOSPESI

16232.96



THE PANEL 2: KIT INST.INC.RAS.CART.1200

102029.99



KIT ALIMENTAZIONE L3000 3P BIA

108920.01



THE PANEL 2: KIT ANTIC. L3000 +MORS.

102031.99




Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Fano di Argelato (BO) Italia
Tél: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · E-mail: info@novalux.it · N° TVA IT00536541204 · novalux.com
Entreprise soumise à la direction et à la coordination de SLV GmbH

Cette fiche technique est la propriété de Novalux S.r.l., tous droits réservés. Novalux S.r.l. se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis.
Dernière actualisation: 4/7/2025, 18:47:44

THE PANEL 2

102007.01

novalux
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948



THE PANEL 2: KIT PER BIN.1200X300 3P


102054.01



THE PANEL: KIT SOSP.600/1200 CAVI 4X3MT


16223.99

ACCESSOIRES D'URGENCE



THE PANEL 2: EMER.INC.3H 10/54VDC

1020A5.99



THE PANEL 2: EMER.INC.1H 10/54VDC

1020A4.99



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Fano di Argelato (BO) Italie
Tél: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · E-mail: info@novalux.it · N° TVA IT00536541204 · novalux.com
Entreprise soumise à la direction et à la coordination de SLV GmbH

Cette fiche technique est la propriété de Novalux S.r.l., tous droits réservés. Novalux S.r.l. se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis.
Dernière actualisation: 4/7/2025, 18:47:44