

Caractéristiques

Utilisation: Intérieur
Type installation: ENCASTRABLE EN PLAQUE DE PLÂTRE, SUSPENSION, PLAFONNIER
Émission: DIRECTE
Optique: MICRO-PRISMATIQUE
Couleur: BLANC
Variation: PUSH, DALI
Urgence: AVEC ACCESSOIRE
L: 595mm
A: 595mm
H: 10mm
Garantie: 5 ans
Poids: 3kg

Données techniques

Puissance réelle lumineuse: 35W
Flux lumineux lumineuse: 3490lm
Flux lumineux en urgence: 1h: 12% / 3h: 5
IP: 40
Classe d'isolation: II
N° de driver par produit: 1
Tension d'alimentation: 950mA driver inclus
UGR: <19
IK: 07
SELV: Si

La source

Source lumineuse: LED
Puissance source: 32W
Flux lumineux de la source: 4155lm
Température couleur: 4000K
IRC: >90
Tolérance couleur: 3 Step MacAdam
Durée de vie LED: 50000h L80 B20

Conformité

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022, CEI EN 60598-2-2:2012

Normes

Risque photobiologique: GROUPE DE RISQUE 0Équipement certifié dans le GROUPE SANS RISQUE, selon la norme IEC EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.
CAM bâtiment: Conforme au CAM EDILIZIA (critères environnementaux minimum) du décret ministériel italien du 23 juin 2022 n.256.









[THE PANEL 2 MICROPRISMATICO: Voir plus d'informations sur le produit](#)

THE PANEL 2 MICROPRISMATICO

1020A1.01

novalux
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948

ACCESSOIRES DE MONTAGE

	BOX PER INST. PLAFONE THE PANEL 600X600	102086.01
	THE PANEL 2: KIT PER BIN.600X600 3P	102053.01
	THE PANEL 2: KIT BIN.600X600 3P+DALI	102055.01
	THE PANEL: STAFFE PLAFONE 600/1200	16213.99
	THE PANEL 2: KIT ANTIC. L3000 +MORS.	102031.99
	THE PANEL 2: KIT INST.INC.RAS.CART.600	102028.99
	THE PANEL: KIT MOLLE INC.CART.600/1200	16215.99
	THE PANEL: KIT SOSP.600/1200 CAVI 4X3MT	16223.99
	KIT ALIMENTAZIONE L1200 5P BIA	108921.01
	KIT ALIMENTAZIONE L3000 5P BIA	108922.01
	THE PANEL: N.2 GIUNTI+N.2 SOSP.L3000 AN.	16227.96



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italie
Tél: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · E-mail: info@novalux.it · N° TVA IT00536541204 · novalux.com
Enterprise soumise à la direction et à la coordination de SLV GmbH

Cette fiche technique est la propriété de Novalux S.r.l., tous droits réservés. Novalux S.r.l. se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis.
Dernière actualisation: 4/7/2025, 18:45:06

THE PANEL 2 MICROPRISMATICO


1020A1.01

novalux
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948



THE PANEL: N.2 GIUNTI NON SOSPESI

16232.96



THE PANEL: SNODO 600+N.2 SOSPL3000 BIA.

16228.01



THE PANEL: N.4 SOSP. SNODATE L3000


16230.99



THE PANEL: N.2 GIUNTI SNODATI L3000


16231.96

ACCESSOIRES D'URGENCE



THE PANEL 2: EMER.INC.1H 10/54VDC

1020A4.99



THE PANEL 2: EMER.INC.3H 10/54VDC

1020A5.99



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italie
Tél: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · E-mail: info@novalux.it · N° TVA IT00536541204 · novalux.com
Entreprise soumise à la direction et à la coordination de SLV GmbH

Cette fiche technique est la propriété de Novalux S.r.l., tous droits réservés. Novalux S.r.l. se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis.
Dernière actualisation: 4/7/2025, 18:45:06