STRIP LED


102605.99











SMD 5050 (60 LED/m) Biadesivo - sezionabile ogni 100mm (6 LED) Biadhesive - cuttable every 100mm (6 LED)

Caractéristiques

Utilisation: Intérieur

Variation: AVEC ACCESSOIRE Urgence: AVEC ACCESSOIRE

L: 5000mm A: 10mm Garantie: 5 ans Poids: 0.15kg

Données techniques

Classe d'isolation: III

Tension d'alimentation: 24 Vdc

SELV: Sì

La source

Source lumineuse: LED Puissance source: 14.4W/m Flux lumineux de la source: 556lm Température couleur: RGB

Durée de vie LED: 30000h L70 B20

Conformité

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022

Normes

Risque photobiologique: GROUPE DE RISQUE 1Appareil certifié en RG1 - Groupe de risque 1 (faible) - Pas de danger en raison de la limitation de l'émission de rayonnement inhérente au produit selon la norme IEC EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.

STRIP LED: Voir plus d'informations sur le produit



STRIP LED

102605.99



ACCESSOIRES DE MONTAGE

135 135	STRIP LED: CONNET. 2 STRIP RGB 10PZ	100974.99
123 113	STRIP LED: 1 CONNET. +CAVO RGB 10PZ	100975.99
	STRIP LED: 2 CONNET. +CAVO RGB 10PZ	100976.99

