


# P-30 READY

103344.20

**novalux**  
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948



## Caractéristiques

Utilisation: Intérieur  
Type installation: SUSPENSION  
Émission: DIRECTE  
Optique: OPALE  
Couleur: CAFÉ  
Variation: ON/OFF  
Urgence: NO  
L: 1630mm  
A: 830mm  
H: 31mm  
Fabriqué en: ITALY  
Garantie: 5 ans  
Poids: 8kg

## Données techniques

Puissance réelle lumineuse: 56W  
Flux lumineux lumineuse: 5004lm  
IP: 40  
Classe d'isolation: I  
N° de driver par produit: 2  
Tension d'alimentation: 220-240V 50/60Hz  
SELV: Si

## La source

Source lumineuse: LED  
Puissance source: 48W  
Flux lumineux de la source: 9392lm  
Température couleur: 4000K  
IRC: >90  
Tolérance couleur: 3 Step MacAdam  
Durée de vie LED: 50000h L80 B20

## Conformité

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022

## Normes

Risque photobiologique: GROUPE DE RISQUE 0 Équipement certifié dans le GROUPE SANS RISQUE, selon la norme IEC EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.  
CAM bâtiment: Conforme au CAM EDILIZIA (critères environnementaux minimum) du décret ministériel italien du 23 juin 2022 n.256.

[Voir plus d'informations sur le produit](#)



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italie  
Tél: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · E-mail: [info@novalux.it](mailto:info@novalux.it) · N° TVA IT00536541204 · [novalux.com](http://novalux.com)  
Entreprise soumise à la direction et à la coordination de SLV GmbH





Cette fiche technique est la propriété de Novalux S.r.l., tous droits réservés. Novalux S.r.l. se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis.  
Dernière actualisation: 4/4/2025, 20:53:01

# P-30 READY

103344.20

**novalux**  
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948

## ACCESSOIRES DE MONTAGE

|                                                                                    |                                          |           |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------|
|   | P-30: ROSONE LATER. ALIM L=1200 3P BIA   | 103320.01 |
|    | P-30: ROSONE CARTON. ALIM L1200 3P CAFFE | 103319.20 |
|   | P-30: ROSONE DOPPIO CART . L=1200 3P CAF | 103367.20 |
|   | P-30: ROSONE LATER. ALIM L1200 3P CAFFE  | 103320.20 |
|  | P-30: ROSONE LATER. DOPPIO L=1200 3P CAF | 103368.20 |
|  | P-30: ROSONE CARTON. ALIM L=1200 3P BIA  | 103319.01 |



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italie  
Tél: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · E-mail: [info@novalux.it](mailto:info@novalux.it) · N° TVA IT00536541204 · [novalux.com](http://novalux.com)  
Entreprise soumise à la direction et à la coordination de SLV GmbH

Cette fiche technique est la propriété de Novalux S.r.l., tous droits réservés. Novalux S.r.l. se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis.  
Dernière actualisation: 4/4/2025, 20:53:01