


Caractéristiques

Utilisation: Intérieur
Type installation: SUSPENSION, PLAFONNIER
Émission: DIRECTE
Optique: OPALE
Couleur: CAFÉ
Variation: PUSH, DALI
Urgence: NO
L: 1600mm
A: 38mm
H: 65mm
Fabriqué en: ITALY
Garantie: 5 ans
Poids: 2.86kg

Données techniques

Puissance réelle lumineuse: 27.3W
Flux lumineux lumineux: 2229lm
IP: 40
Classe d'isolation: I
Tension d'alimentation: 220-240V 50/60Hz
SELV: Si

La source

Source lumineuse: LED
Puissance source: 23W
Flux lumineux de la source: 3868lm
Température couleur: 3000K
IRC: >80
Tolérance couleur: 3 Step MacAdam
Durée de vie LED: 50000h L80 B20

Conformité

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022

Normes

Risque photobiologique: GROUPE DE RISQUE 0Équipement certifié dans le GROUPE SANS RISQUE, selon la norme IEC EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.

[LUCKY MINI: Voir plus d'informations sur le produit](#)

ÉCRANS



LUCKY MINI: DIFF. OPALE L=6500


103507.99



LUCKY MINI: DIFF. OPALE PER L1600

103505.99

ACCESSOIRES COMPLÉMENTAIRES



KIT GIUNZIONE MODULI P-30/LUCKY MINI


103317.99



LUCKY MINI: COPPIA TESTATE CAFFEA


103509.20

ACCESSOIRES DE MONTAGE



KIT ALIMENTAZIONE L3000 5P CAF

108922.20




LUCKY MINI: CAVO DI SOSPENSIONE L=3000

103513.99




ALL-TRACK: COPPIA ADATT. 3P+DALI NER

106723.02



ALL-TRACK: COPPIA ADATT. 3P+DALI BIA

106723.01



KIT ALIMENTAZIONE L1200 5P CAF

108921.20