





## Caractéristiques

Utilisation: Intérieur  
Type installation: SUSPENSION, PLAFONNIER  
Émission: DIRECTE  
Optique: OPALE  
Couleur: NOIR  
Variation: PUSH, DALI  
Urgence: NO  
L: 2400mm  
A: 38mm  
H: 65mm  
Fabriqué en: ITALY  
Garantie: 5 ans  
Poids: 4.1kg

## Données techniques

Puissance réelle lumineuse: 39.1W  
Flux lumineux lumineuse: 3343lm  
IP: 40  
Classe d'isolation: I  
Tension d'alimentation: 220-240V 50/60Hz  
SELV: Si

## La source

Source lumineuse: LED  
Puissance source: 35W  
Flux lumineux de la source: 5802lm  
Température couleur: 3000K  
IRC: >80  
Tolérance couleur: 3 Step MacAdam  
Durée de vie LED: 50000h L80 B20

## Conformité

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022

## Normes

Risque photobiologique: GROUPE DE RISQUE 0 Équipement certifié dans le GROUPE SANS RISQUE, selon la norme IEC EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.  
CAM bâtiment: Conforme au CAM EDILIZIA (critères environnementaux minimum) du décret ministériel italien du 23 juin 2022 n.256.

[LUCKY MINI: Voir plus d'informations sur le produit](#)

## ÉCRANS



LUCKY MINI: DIFF. OPALE L=6500

**103507.99**



LUCKY MINI: DIFF. OPALE PER L2400

**103506.99**

## ACCESSOIRES COMPLÉMENTAIRES



KIT GIUNZIONE MODULI P-30/LUCKY MINI

**103317.99**



LUCKY MINI: COPPIA TESTATE NE

**103509.02**

## ACCESSOIRES DE MONTAGE



KIT ALIMENTAZIONE L3000 5P NE

**108922.02**



LUCKY MINI: CAVO DI SOSPENSIONE L=3000

**103513.99**



ALL-TRACK: COPPIA ADATT. 3P+DALI NER

**106723.02**



KIT ALIMENTAZIONE L1200 3P NE

**108919.02**



KIT ALIMENTAZIONE L1200 5P NE

**108921.02**