


Caractéristiques

Utilisation: Intérieur
Type installation: SUSPENSION, PLAFONNIER
Émission: DIRECTE
Optique: OPALE
Couleur: BLANC
Variation: PUSH, DALI
Urgence: NO
L: 823x823mm
A: 38mm
H: 65mm
Fabriqué en: ITALY
Garantie: 5 ans
Poids: 3kg

Données techniques

Puissance réelle lumineuse: 27.3W
Flux lumineux lumineuse: 2229lm
IP: 40
Classe d'isolation: I
Tension d'alimentation: 220-240V 50/60Hz
SELV: Si

La source

Source lumineuse: LED
Puissance source: 23W
Flux lumineux de la source: 3868lm
Température couleur: 3000K
IRC: >80
Tolérance couleur: 3 Step MacAdam
Durée de vie LED: 50000h L80 B20

Conformité

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022

Normes

Risque photobiologique: GROUPE DE RISQUE 0Équipement certifié dans le GROUPE SANS RISQUE, selon la norme IEC EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.

[Voir plus d'informations sur le produit](#)


ÉCRANS



LUCKY MINI: DIFF. OPALE L=6500


103507.99

ACCESSOIRES COMPLÉMENTAIRES



LUCKY MINI: COPPIA TESTATE BIA


103509.01



KIT GIUNZIONE MODULI P-30/LUCKY MINI


103317.99

ACCESSOIRES DE MONTAGE




LUCKY MINI: CAVO DI SOSPENSIONE L=3000

103513.99




KIT ALIMENTAZIONE L1200 3P BIA

108919.01



KIT ALIMENTAZIONE L1200 5P BIA

108921.01



KIT ALIMENTAZIONE L3000 5P BIA

108922.01