



Caractéristiques

Utilisation: Intérieur
Type installation: SUSPENSION, PLAFONNIER
Émission: DIRECTE
Optique: OPALE
Couleur: CAPPUCCINO
Variation: PUSH, DALI
Urgence: NO
L: 823x823mm
A: 38mm
H: 65mm
Fabriqué en: ITALY
Garantie: 5 ans
Poids: 3kg

Données techniques

Puissance réelle lumineuse: 27.3W
Flux lumineux lumineuse: 2292lm
IP: 40
Classe d'isolation: I
Tension d'alimentation: 220-240V 50/60Hz
SELV: Si

La source

Source lumineuse: LED
Puissance source: 23W
Flux lumineux de la source: 3978lm
Température couleur: 4000K
IRC: >80
Tolérance couleur: 3 Step MacAdam
Durée de vie LED: 50000h L80 B20

Conformité

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022

Normes

Risque photobiologique: GROUPE DE RISQUE 0Équipement certifié dans le GROUPE SANS RISQUE, selon la norme IEC EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.
CAM bâtiment: Conforme au CAM EDILIZIA (critères environnementaux minimum) du décret ministériel italien du 23 juin 2022 n.256.

[LUCKY MINI: Voir plus d'informations sur le produit](#)

LUCKY MINI

103519.21H

novalux
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948


ÉCRANS



LUCKY MINI: DIFF. OPALE L=6500

103507.99

ACCESSOIRES COMPLÉMENTAIRES



KIT GIUNZIONE MODULI P-30/LUCKY MINI

103317.99

ACCESSOIRES DE MONTAGE



LUCKY MINI: CAVO DI SOSPENSIONE L=3000

103513.99



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Fano di Argelato (BO) Italie
Tél: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · E-mail: info@novalux.it · N° TVA IT00536541204 · novalux.com
Entreprise soumise à la direction et à la coordination de SLV GmbH

Cette fiche technique est la propriété de Novalux S.r.l., tous droits réservés. Novalux S.r.l. se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis.
Dernière actualisation: 6/8/2025, 15:01:58