

Caractéristiques

Utilisation: Intérieur
Type installation: ENCASTRABLE EN PLAQUE DE PLÂTRE
Émission: DIRECTE
Optique: SPOT
Faisceau: 36°
Couleur: BLANC
Variation: AVEC ACCESSOIRE
Urgence: AVEC ACCESSOIRE
H: 85mm
ø: Ø50
D: 45mm
Garantie: 5 ans
Poids: 0.17kg

Données techniques

Flux lumineux luminaire: 540lm
Flux lumineux en urgence: 1h: 63% / 3h: 25%
IP: 20
Classe d'isolation: III
Tension d'alimentation: DC 350 mA
SELV: No

La source

Source lumineuse: LED
Puissance source: 7W
Flux lumineux de la source: 662lm
Température couleur: 3000K
IRC: >90
Durée de vie LED: 30000h L70 B20

Conformité

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022, CEI EN 60598-2-2:2012

Normes

Risque photobiologique: GROUPE DE RISQUE 1 Appareil certifié en RG1 - Groupe de risque 1 (faible) - Pas de danger en raison de la limitation de l'émission de rayonnement inhérente au produit selon la norme IEC EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.



CAM bâtiment: Conforme au CAM EDILIZIA (critères environnementaux minimum) du décret ministériel italien du 23 juin 2022 n.256.

[Voir plus d'informations sur le produit](#)



ACCESSOIRES ÉLECTRIQUES

	ALIM. LED 15W 350MA/2-42V	101330.99
	ALIM. LED MAX 10W 350MA	103606.99
	ALIM. LED MAX 18W 350MA	101326.99
	ALIM. LED MAX 15W 350MA	101310.99

ACCESSOIRES À LUMINOSITÉ RÉGLABLE

	ALIM. LED 25W 350MA/2-50V DALI/PUSH	101333.99
	ALIM. MAX.16W/350MA DALI/PUSH/0-10/1-10	103605.99
	ALIM. LED MAX 10W 350MA DALI PUSH	101315.99

ACCESSOIRES D'URGENCE

	KIT EMERGENZA 3H 10V-54V	18005.99
	KIT EMERGENZA 1H 10V-54V	18004.99