

Caractéristiques

Utilisation: Intérieur
Type installation: ENCASTRABLE EN PLAQUE DE PLÂTRE
Émission: DIRECTE
Faisceau: 36°
Couleur: BRUN BRILLANT
Variation: AVEC ACCESSOIRE
Urgence: AVEC ACCESSOIRE
H: 85mm
ø: Ø50
D: 45mm
Garantie: 5 ans
Poids: 0.25kg

Données techniques

Flux lumineux luminaire: 511lm
Flux lumineux en urgence: 1h: 63% / 3h: 25%
IP: 20
Classe d'isolation: III
Tension d'alimentation: DC 350 mA
UGR: <19
SELV: No

La source

Source lumineuse: LED
Puissance source: 7W
Flux lumineux de la source: 662lm
Température couleur: 3000K
IRC: >90
Durée de vie LED: 30000h L70 B20

Conformité

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022, CEI EN 60598-2-2:2012

Normes

Risque photobiologique: GROUPE DE RISQUE 1Appareil certifié en RG1 - Groupe de risque 1 (faible) - Pas de danger en raison de la limitation de l'émission de rayonnement inhérente au produit selon la norme IEC EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.

Luminance moyenne

Limite de luminance dans les pièces avec des installations vidéo : Moins de 3000 cd/m2 pour des angles > 65° (selon la norme EN 12464-1:2011).

[Voir plus d'informations sur le produit](#)



Caractéristiques

Utilisation: Intérieur

Type installation: ENCASTRABLE EN PLAQUE DE PLÂTRE

Couleur: LAITON SATINÉ

Garantie: 5 ans

Poids: 0.1kg

Données techniques

UGR: <19

Luminance moyenne

Limite de luminance dans les pièces avec des installations vidéo : Moins de 3000 cd/m2 pour des angles > 65° (selon la norme EN 12464-1:2011).

ACCESSOIRES ÉLECTRIQUES



ALIM. LED 15W 350MA/2-42V

101330.99



ALIM. LED MAX 18W 350MA

101326.99

ACCESSOIRES À LUMINOSITÉ RÉGLABLE



ALIM. LED 25W 350MA/2-50V DALI/PUSH


101333.99

ACCESSOIRES D'URGENCE



KIT EMERGENZA 3H 10V-54V

18005.99



KIT EMERGENZA 1H 10V-54V

18004.99