

## Caractéristiques

Utilisation: Intérieur  
Type installation: ENCASTRABLE EN PLAQUE DE PLÂTRE  
Émission: DIRECTE  
Optique: SPOT  
Faisceau: 36°  
Couleur: BLANC  
Variation: AVEC ACCESSOIRE  
Urgence: AVEC ACCESSOIRE  
L: 75mm  
A: 75mm  
H: 70mm  
Garantie: 5 ans  
Poids: 0.385kg

## Données techniques

Flux lumineux luminaire: 908lm  
Flux lumineux en urgence: 1h: 44% / 3h: 18  
IP: 54  
Classe d'isolation: III  
Tension d'alimentation: DC 500 mA  
SELV: Si

## La source

Source lumineuse: LED  
Puissance source: 10W  
Température couleur: 3000K  
IRC: >90  
Durée de vie LED: 50000h L80 B20

## Conformité

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022, CEI EN 60598-2-2:2012

## Normes

Risque photobiologique: GROUPE DE RISQUE 1Appareil certifié en RG1 - Groupe de risque 1 (faible) - Pas de danger en raison de la limitation de l'émission de rayonnement inhérente au produit selon la norme IEC EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.  
CAM bâtiment: Conforme au CAM EDILIZIA (critères environnementaux minimum) du décret ministériel italien du 23 juin 2022 n.256.

[KONE: Voir plus d'informations sur le produit](#)

**ACCESOIRES ÉLECTRIQUES**


ALIM. LED MAX 18W 500MA

101325.99

**ACCESOIRES À LUMINOSITÉ RÉGLABLE**

ALIM. LED 26W 500MA/9-52V DALI/PUSH

101334.99

**ACCESOIRES D'URGENCE**

KIT EMERGENZA 1H 10V-54V

18004.99



KIT EMERGENZA 3H 10V-54V

18005.99