

Caractéristiques

Utilisation: Intérieur
Type installation: ENCASTRABLE EN PLAQUE DE PLÂTRE
Émission: DIRECTE
Optique: SPOT
Faisceau: 55°
Couleur: BLANC
Variation: AVEC ACCESSOIRE
Urgence: AVEC ACCESSOIRE
H: 121mm
ø: 80mm
Garantie: 5 ans
Poids: 0.45kg

Données techniques

Flux lumineux luminaire: 1494lm
Flux lumineux en urgence: 1h: 23% / 3h: 9
IP: 20
Classe d'isolation: III
Tension d'alimentation: DC 500 mA
SELV: Sì

La source

Source lumineuse: LED
Puissance source: 18W
Température couleur: 3000K
IRC: >90
Durée de vie LED: 50000h L80 B20

Conformité

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022, CEI EN 60598-2-2:2012

Normes

Risque photobiologique: GROUPE DE RISQUE 1Appareil certifié en RG1 - Groupe de risque 1 (faible) - Pas de danger en raison de la limitation de l'émission de rayonnement inhérente au produit selon la norme IEC EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.
CAM bâtiment: Conforme au CAM EDILIZIA (critères environnementaux minimum) du décret ministériel italien du 23 juin 2022 n.256.

[KONE: Voir plus d'informations sur le produit](#)

ACCESSOIRES ÉLECTRIQUES



ALIM. LED MAX 18W 500MA

101325.99


ACCESSOIRES À LUMINOSITÉ RÉGLABLE



ALIM. LED 26W 500MA/9-52V DALI/PUSH


101334.99

ACCESSOIRES D'URGENCE



KIT EMERGENZA 1H 10V-54V

18004.99



KIT EMERGENZA 3H 10V-54V

18005.99