



## Caractéristiques

Utilisation: Intérieur  
Type installation: APPLIQUE MURALE  
Émission: DIRECTE/INDIRECTE  
Optique: TRANSPARENT  
Couleur: BLANC  
Variation: TRIAC  
Urgence: NO  
L: 120mm  
A: 90mm  
H: 100mm  
Garantie: 5 ans  
Poids: 0.89kg

## Données techniques

Puissance réelle lumineuse: 10W  
Flux lumineux lumineuse: 598lm  
IP: 20  
Classe d'isolation: I  
Tension d'alimentation: 220-240V 50/60Hz  
SELV: Sì

## La source

Source lumineuse: LED  
Puissance source: 7.5W  
Température couleur: 3000K  
IRC: >90  
Durée de vie LED: 30000h L70 B20

## Conformité

CEI EN 60598-1:2015 + A11:2009. IEC 60598-2:2015 2-1

## Normes

Risque photobiologique: GROUPE DE RISQUE 1Appareil certifié en RG1 - Groupe de risque 1 (faible) - Pas de danger en raison de la limitation de l'émission de rayonnement inhérente au produit selon la norme IEC EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.  
CAM bâtiment: Conforme au CAM EDILIZIA (critères environnementaux minimum) du décret ministériel italien du 23 juin 2022 n.256.

[APP: Voir plus d'informations sur le produit](#)