

Caractéristiques

Utilisation: Intérieur
 Type installation: ENCASTRABLE EN PLAQUE DE PLÂTRE, SUSPENSION
 Émission: DIRECTE
 Optique: LENTI UGR<18
 Couleur: BLANC
 Variation: NON
 Urgence: AVEC ACCESSOIRE
 L: 595mm
 A: 595mm
 H: 14 (30 con driver)mm
 Garantie: 5 ans
 Poids: 3.4kg

Données techniques

Puissance réelle lumineuse: 34W
 Flux lumineux lumineuse: 4000lm
 Flux lumineux en urgence: 1h: 13% / 3h: 5
 IP: 40
 Classe d'isolation: II
 Tension d'alimentation: 900mA driver incluso
 UGR: <19
 SELV: Si

La source

Source lumineuse: LED
 Puissance source: 30W
 Flux lumineux de la source: 4895lm
 Température couleur: 4000K
 IRC: >90
 Durée de vie LED: 50000h L80 B20

Conformité

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022, CEI EN 60598-2-2:2012


Normes

Risque photobiologique: GROUPE DE RISQUE 0 Équipement certifié dans le GROUPE SANS RISQUE, selon la norme IEC EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.
 CAM bâtiment: Conforme au CAM EDILIZIA (critères environnementaux minimum) du décret ministériel italien du 23 juin 2022 n.256.


Luminance moyenne

Limite de luminance dans les pièces avec des installations vidéo : Moins de 3000 cd/m2 pour des angles > 65° (selon la norme EN 12464-1:2011).



ACCESSOIRES DE MONTAGE



SCHOOL: KIT INST.PLAFONE 600X600

104108.01


SCHOOL: KIT MOLLE PER INCASSO

104107.99

SCHOOL: KIT SOSPENSIONE H1200

104110.99


KIT ALIMENTAZIONE L1200 3P BIA

108919.01


THE PANEL 2: KIT INST.INC.RAS.CART.600

102028.99

SCHOOL: KIT ANTICADUTA L=3000

104119.99
ACCESSOIRES D'URGENCE


THE PANEL 2: EMER.INC.1H 10/54VDC

1020A4.99

THE PANEL 2: EMER.INC.3H 10/54VDC

1020A5.99